

ヘルメット

<p>SS-19VP型-TR サーマルレジスト 455g</p>  <p>パイザー各8色</p>	<p>WM-30VP型-TR サーマルレジスト 410g</p>  <p>カバー各4色</p>	<p>WM-18P型-TR サーマルレジスト 415g</p> 
<p>WM-16P型-TR サーマルレジスト 405g</p> 	<p>WM-31FSVP型-TR サーマルレジスト 530g</p>  <p>パイザー各7色</p>	<p>AA11EVO-CWP型 ヒートバリア 382g</p>  <p>通気孔なしあります</p>
<p>SYA-CVP型 ヒートバリア 402g</p>  <p>通気孔なしあります</p> <p>受注生産品</p> <p>※パイザーはスモークのみです</p>	<p>WM-75HP型 ヒートバリア 367g~</p>  <p>通気孔なしあります</p>	<p>AA16-FVP型 ヒートバリア 330g~</p>  <p>パットなしあります</p> <p>通気孔なしあります</p>
<p>WM-22HP型 ヒートバリア 352g</p>  <p>通気孔なしあります</p>	<p>AA11EVO-CSWP型 ヒートバリア 462g</p>  <p>通気孔なしあります</p>	<p>KKX-A型 N-COOL 485g</p> 
<p>KKXC-A型 N-COOL 485g</p>  <p>パイザー各3色</p>	<p>KKC3-P型 N-COOL 429g</p>  <p>パイザー各3色</p>	<p>KKC3-P型 N-COOL 429g</p>  <p>パイザーミラーのみ</p>
<p>SAX2C-A型 N-COOL 387g</p>  <p>通気孔なしあります</p> <p>パイザー各3色</p>	<p>SAXC-P型 N-COOL 385g</p>  <p>通気孔なしあります</p>	<p>KKC-B型 N-COOL 413g~</p>  <p>通気孔なしあります</p>
<p>KKXS-A型 N-COOL 534g</p>  <p>パイザー各3色</p>	<p>KKXCS-A型 N-COOL 534g</p>  <p>パイザー各3色</p>	<p>KKC3S-P型 N-COOL 493g</p>  <p>パイザー各3色</p>
<p>KKC3S-P型 N-COOL 493g</p>  <p>パイザーミラーのみ</p>	<p>SAX2CS-A型 N-COOL 454g</p>  <p>通気孔なしあります</p> <p>パイザー各3色</p>	<p>SAXCS-P型 N-COOL 438g</p>  <p>通気孔なしあります</p>

■その他ヘルメット取扱いございます。
■別途、社名・マーク・ライン承ります。

ヘルメットステッカー

■普通ステッカー

材質：テトロンステッカー製
サイズ：35×60mm楕円型

1シート(10枚1組)

■反射ステッカー

材質：反射ステッカー製
サイズ：35×60mm楕円型

1シート(10枚1組)

安全管理関係ステッカー



作業主任者ステッカー



作業管理関係ステッカー



ヘルメット関連品

・血液シール

血液シール一覧

安 全 第 一	氏 名	血液型

WM-44⑤-1
●サイズ/W80×H25mm

安 全 第 一	血液型
氏 名	

WM-44⑥-1
●サイズ/W45×H22mm

WM-44シリーズ
1シート(10枚)

安 全 第 一	氏 名	血液型

WM-44⑤-2
●サイズ/W80×H25mm(反射)

安 全 第 一	血液型
氏 名	

WM-44⑥-2
●サイズ/W45×H22mm(反射)

WM-44シリーズ
1シート(10枚)(反射)

半ラミネート加工製品 ※記入後透明フィルムの離型紙をはがしラミネートすることで水滴から守ります。 WM-44シリーズ⑦～⑨
1シート(10枚)

安 全 第 一	氏 名	血液型

WM-44⑦
●サイズ/W80×H30mm




安 全 第 一	氏 名	血液型

WM-44⑧
●サイズ/W100×H35mm

安 全 第 一	氏 名	血液型

WM-44⑨
●サイズ/W80×H25mm

ラミネート加工の手順



透明フィルムのカバー部分をめくり必要事項に記入をおこないます。

透明フィルムの剥離部分をはがしながらシールにかぶせていきます。

しっかりと透明フィルムをこすりラミネートさせてください。

・ヘルバンド (識別バンド)

ヘルバンド幅70・90mmタイプ共用です。【共通仕様】 ■幅70×長さ275mm ■塩化ビニール

