

貼付型 LINEUP

★ 貼付型LINEUPはJIS規格適合製品です。
★ 各商品の寸法図画は下段をご覧ください。

ハイブリッド点字パネル

NEW



ラインタイプ 300角 ポイントタイプ 300角
表面に高性能粘着テープ採用!

ハイブリッド点字パネル 施工工程の短縮



- 表面に高性能粘着テープを採用しているため、プライマー処理が不要! 作業時間の短縮と少人数での作業を可能としました。
- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感により、さらに効果がアップします。
- 貼付直後から高い接着性を発揮し、路面状況にも柔軟に対応できます。
- 粘着テープで手や服を汚すことなく、取扱いがしやすくなっています。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63

ハイブリッド点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-0910	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-0912			

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)

eco



- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- 促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
- 表面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63

エコ点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ	300角	AR-0890	黄	20枚
	400角	AR-0595		15枚
ポイントタイプ	300角	AR-0915		20枚
	400角	AR-0916		15枚
ホームタイプ	AR-0923	400×300		20枚
プライマー	AR-0985	0.8kg		—

※プライマー使用量の目安: 300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚

■ 300角/400角/ホームタイプ
エコマーク認定番号:07131034
再生材料:再生プラスチック・再生ゴム
・ラインタイプ300角/再生材料を61%使用
・ポイントタイプ300角/再生材料を57%使用
・ラインタイプ400角/再生材料を59%使用
・ポイントタイプ400角/再生材料を55%使用
・ホームタイプ/再生材料を59%使用

点字パネル(ラバータイプ)



点字パネル(ラバータイプ)

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-0905	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-0907			
セブラートタイプ	AR-0970	120×300	—	60枚
プライマー	AR-0985	0.8kg	—	1缶

- 合成ゴムを使用している所以对寒性・耐候性に優れています。
- 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
- 表面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.84
湿潤	0.66

※プライマー使用量の目安:
300角=約30枚分
セブラートタイプ=約70枚

