

貼付型 LINEUP

★ 貼付型LINEUPはJIS規格適合製品です。

★ 各商品の寸法図面は下段をご覧ください。

■ ハイブリッド点字パネル

NEW



裏面に高性能粘着テープ採用!

- 裏面に高性能粘着テープを採用しているため、プライマー処理が不要! 作業時間の短縮と少人数での作業を可能としました。
- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感により、さらに効果がアップします。
- 貼付直後から高い接着性を発揮し、路面状況にも柔軟に対応できます。
- 粘着テープで手や顔を汚すことなく、取扱いがしやすくなっています。

ハイブリッド点字パネル 施工工程の短縮



省略できる工程

*1 高性能粘着テープ使用でブライマー塗布不要
*2 ブライマー乾燥も不要

短縮できる工程

*3 ハンマー作業不要、少ない圧力で接着
*4 高い初期接着力で養生時間を大幅に短縮

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63

ハイブリッド点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-0910	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-0912	300角	黄	20枚

■ エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)

eco



300角/400角/ホームタイプ

エコマーク認定番号: 07131034

再生材料: 再生プラスチック、再生ゴム

- ・ラインタイプ300角/再生材料を61%使用
- ・ポイントタイプ300角/再生材料を57%使用
- ・ラインタイプ400角/再生材料を59%使用
- ・ポイントタイプ400角/再生材料を53%使用
- ・ホームタイプ/再生材料を50%使用

エコ点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ	300角	AR-0890	300角	20枚
	400角	AR-0595		15枚
ポイントタイプ	300角	AR-0915	300角	20枚
	400角	AR-0916		15枚
ホームタイプ	AR-0923	400×300	—	20枚
	プライマー	AR-0985		1缶

* ブライマー使用量の目安: 300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚

■ 点字パネル(ラバータイプ)



点字パネル(ラバータイプ)

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-0905	300角	黄	20枚
				60枚
ポイントタイプ300角	AR-0907	120×300	—	1缶
				70枚
セバレートタイプ	AR-0970	120×300	—	70枚
プライマー	AR-0985	0.8kg	—	1缶

- 合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。

- 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。

- 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.84
湿潤	0.66

* ブライマー使用量の目安:
300角=約30枚分
セバレートタイプ=約70枚

