エピソード TypeS

YKK ap

■ハイレベルな断熱性能。
快適な生活を頼もしくバックアップします。



■基本性能

※一部窓種を除きます。

耐風圧性能	:S-3
気密性能	:A-4
水密性能	:W-4
遮音性能	:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級3・等級2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。


断熱性と日射熱取得率:【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率 ※1

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ) 日射取得型	日射遮蔽型	熱貫流率 W/(㎡・K)
(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	Low-E 複層(G16 以上)	0.64	0.40	2.15
	Low-E 複層(A10 以上)	0.64	0.40	2.33
	Low-E 複層(G8 以上 G16 未満)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(A5 以上 A10 未満)	0.64	0.40	3.49
	Low-E 複層(G4 以上 G7 未満)	0.64	0.40	
	複層(A10 以上)	0.79		
	複層(A6 以上 A10 未満)	0.79		4.07


※1:国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成25年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」による。
※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

断熱性能


アルミと熱伝導率の低い樹脂形材を組合せた、
アルミ樹脂複合構造。
上下枠にはアルミに断熱樹脂をはさみ、より効果的に
ハイレベルな断熱性能を実現しています(引違い窓だけの構造です)。



内観色／部材標準色



フラットなレール形状



内外のレール高さをそろえることで、障子のラインがそろい、段差のないフラットな形状を実現。外観の障子のラインもきれいにそろいます。

すっきりとした召合せ框形状



召合せ框を枠内にすっきりと納め、建具本来の一体感のある美しさを演出します(窓タイプのみ)。

空かけ防止クレセント



障子が完全に閉まった状態でないとクレセントが回らない設計で、空かけを防止。安心感を高めます。

補助錠




室内からは指で簡単に施解錠できる補助錠を装備。防犯性能を高めています。

カラーバリエーション

外観色 ― 内観色

B1 ― B1	B7 ― B7	H2 ― ET	S1 ― DC	YW ― YW
ブラウン	カームブラック	プラチナステン	ピュアシルバー	ホワイト




引違い窓 | 片引き窓 | 両袖片引き窓 | 面格子付引違い窓 | 下枠ノンレール引違い



シャッター付引違い窓 | 雨戸付引違い窓 | 片上げ下げ窓 | FIX窓 | たてすべり出し窓 | 両たてすべり出し窓 | 高所用たてすべり出し窓



オーニング窓 | ガラスルーバー窓 | すべり出し窓 | 高所用すべり出し窓 | 内倒し窓 | 外倒し窓 | 内部操作シャッター | 枠付シャッター



ウインスターシリーズ | ウインビュー



出窓 | 勝手口

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。