




カラーバリエーション


●内外同色仕様



ブラウン



カームブラック



プラチナステン



ピュアシルバー



ホワイト

●内外別色仕様

※内外別色仕様の内観: ホワイト(YW)は木目のない単色シート貼りとなります。内・外ともにホワイト(YW)の場合は内外同色仕様のみの設定となります。

ブラウン



カームブラック




プラチナステン



ピュアシルバー



ホワイト



木目クリア



木目ナチュラル



キャメル



ダークブラウン



ホワイト



オプション

横引き収納網戸
フラットタイプXMA

ワイドオープン用シャッター



外部ハンドル




「ワイドオープン」専用規格の電動シャッターをご用意しました。

オープンエアにとけこんで、季節の風や光と過ごす新快適提案。全開放サッシ「ワイドオープン」。毎日快適に安心してお使いいただくために、細部に至るまで数々の工夫を施しました。

ワンランク上の基本性能

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 耐風圧性能:S-3 | T-1 | T-2 |
| 気密性能:A-4 | (※3-A1±3mm複層ガラス使用時) | (※4-A1±4mm複層ガラス使用時) |
| 水密性能:W-4 | | |
| 遮音性能:H-3 | (※5-A1±3mm複層ガラス使用時) | (※6-A1±4mm複層ガラス使用時) |
| 断熱性能:H-3 | (※7-A1±3mm複層ガラス使用時) | (※8-A1±4mm複層ガラス使用時) |



アルミ形材の間に樹脂をはさんで、効率よく断熱。

大きな開口だからこそ不快な結露を防ぐため形材断熱構造を採用しました。二重構造のガラスとともに、アルミ枠・障子の外側と内側の間に、熱を伝えにくい断熱樹脂をはみ込むことで熱の伝達を大幅に抑えます(断熱樹脂のアルミに対する熱伝導率は約1/1000)。さまざまな快適性を実現しました。

商品特長



セーフティースッパー(受け)

急激な障子の開閉による予期せぬ事故を未然に防ぐため、開閉途中と全開時の2ヶ所で、障子が自動的にストップします。



セーフティースッパー(操作部)

ツマミを「解錠」の位置まで下げるときセーフティースッパーは解錠されます。



指はさま防止構造とAT材

万が一指をはさんでも衝撃を軽減できるように13mmの隙間確保と、厚めのAT材を使用しています。

ワイドオープン用シャッター



外部ハンドル



「ワイドオープン」専用規格の電動シャッターをご用意しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。