

# 玄関ドア シリーズ一覧



商品名	高断熱玄関ドア イノベスト <b>InnoBest D70</b>	高断熱玄関ドア イノベスト <b>InnoBest D50</b>	断熱玄関ドア ヴェナート <b>Venato D30</b>	玄関ドア プロント <b>Pronto</b>		
熱貫流率 [W/(m <sup>2</sup> ・K)]	<b>0.90</b> ※1	樹脂複合枠仕様 片開きの場合 <b>0.95</b> 1.34 採光無 採光付 ※1	型材断熱枠仕様 片開きの場合 <b>1.22</b> 1.55 採光無 採光付 ※1	D2仕様 <b>1.79</b> 2.25 片開きの場合 採光無 採光付 ※1	D4仕様 <b>2.05</b> 2.65 片開きの場合 採光無 採光付 ※1	<b>6.51</b> ※2
仕様	ドア厚 <b>82mm</b> 2 デザイン 樹脂複合枠 + 高性能断熱パネルドア(82mm厚)	ドア厚 <b>70mm</b> 9 デザイン 樹脂複合枠 + 高性能断熱パネルドア(70mm厚) + トリプルガラス(アルゴンガス入) ※一部デザインはドア厚76mm	ドア厚 <b>70mm</b> 19 デザイン 型材断熱枠 + 高性能断熱パネルドア(70mm厚) + トリプルガラス(アルゴンガス入) ※一部デザインはドア厚76mm	ドア厚 <b>42mm</b> 65 デザイン 断熱枠 + 断熱パネルドア(42mm厚・辺縁部熱遮断構造) + Low-E複層ガラス 風 通風デザインの設定があります	ドア厚 <b>42mm</b> 67 デザイン アルミ型材枠 + 断熱パネルドア(42mm厚) + 複層ガラス 風 通風デザインの設定があります	ドア厚 <b>36mm</b> 19 デザイン アルミ型材枠 + アルミ型材パネルドア(36mm厚) + 合わせガラス 風 通風デザインの設定があります
錠仕様	リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵	リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵	リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵	リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵		
機能・装備品	ドアクローザー コンストラクションキー 2ロックシリンダー 脱着式サムターン ※ドアガード設定なし	ドアクローザー コンストラクションキー 2ロックシリンダー 脱着式サムターン ※ドアガード設定なし	ドアクローザー コンストラクションキー 2ロックシリンダー 脱着式サムターン ドアガード	ドアクローザー コンストラクションキー 2ロックシリンダー 脱着式サムターン ドアガード		
カラーバリエーション	扉表面材:天然木塗装色 CV DF A9 ミディアムW ダークW ブラックW	AR AS W7 BE ハニラ ウォールナット シナモン オーク ハニー チェリー マキアート バイン YF KX Z9 W6 キャラメル チーク ラスティック ウッド ショコラ ウォールナット 炭炭 QD H2 B7 ウッディ グリーン ブラチナ ステン カーム ブラック	AR AS W7 BE ハニラ ウォールナット シナモン オーク ハニー チェリー マキアート バイン YF KX Z9 W6 キャラメル チーク ラスティック ウッド ショコラ ウォールナット 炭炭 QD H2 B1 B7 ウッディ グリーン ブラチナ ステン ブラウン カーム ブラック	JJ BQ BV BE KE AM DP Z9 W6 XP ハニラ ウォールナット シナモン オーク ハニー チェリー マキアート キヤラメル チーク ターザリン ウォールナット ガナッシュ ショコラ 炭炭 ココナッツ チェリー F09 F10 専用色 BJ QS A8 AF HV LU KR アイスブルー ノーチェ オリーブ グリーン スモーク ヒッコリー ガトー アカシア ピター ストーン サファイア ブルー ルビー レッド ソートーン ソートーンダーク テラコッタ ウォールナット S1 H2 K5 ピュア シルバー ブラチナ ステン カーム ブラック エクストラ デザイン K5 Z3 JJ AM カム ブラック フリリアント シルバー ウォールナットウォールナット アクセント色 PA PB PC 朱赤 漆黒 青漆	W7 YF Z9 W6 BJ ハニー チェリー キヤラメル チーク ショコラ ウォールナット 炭炭 アイスブルー ノーチェ YW H2 B1 B7 ホワイト ブラチナ ステン ブラウン カーム ブラック	
枠バリエーション	3尺 片開き	3尺 片開き	3尺 片開き	DH=23 3尺間口 片開き	DH=23 3尺間口 片開き	DH=20 3尺間口 片開き
				親子(入隅用) 親子 片袖FIX 両袖FIX	親子(入隅用) 親子 片袖FIX 両袖FIX	親子(入隅用) 親子 ランマ付 親子(入隅用) ランマ付 親子
				両開き	両開き	

※1 JIS A 4710またはJISA2102-1に基づく熱還流率 ※2 (一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率 ※枠種によって熱還流率は変わります。  
●一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。