玄関ドア シリーズ一覧

商品名	高断熱玄関ドア イノベスト InnoBest D70	高断熱玄関ドア イノベスト InnoBest D50		断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30 ※D3仕様もご用意しています。		玄関ドア プロント Pronto
熱貫流率 [W/(㎡・K)]	0.90 ※1	樹脂複合枠仕様 片開きの場合 0.95 採光無 / 1.34 採光付 ※1	形材断熱枠仕様 片開きの場合 1.22 採光無 / 1.55 採光付 ※1	D2仕様 片開きの場合 1.79 採光無 / 2.25 採光付 ※1	D4仕様 片開きの場合 2.05 採光無 / 2.65 採光付 ※1	6.51 ※2
仕様	ドア厚 82mm / 2 デザイン 樹脂複合枠 ＋ 高性能断熱パネルドア（82mm厚）	ドア厚 70mm / 9 デザイン ※一部デザインはドア厚76mm 樹脂複合枠 ＋ 高性能断熱パネルドア（70mm厚） ＋ トリプルガラス（アルゴンガス入）	ドア厚 70mm / 19 デザイン ※一部デザインはドア厚76mm  形材断熱枠 ＋ 高性能断熱パネルドア（70mm厚） ＋ トリプルガラス（アルゴンガス入）	ドア厚 42mm / 65 デザイン 風 通風デザインの設定があります  断熱枠 ＋ 断熱パネルドア（42mm厚・辺縁部熱遮断構造） ＋ Low-E複層ガラス	ドア厚 42mm / 67 デザイン 風 通風デザインの設定があります  アルミ形材枠 ＋ 断熱パネルドア（42mm厚） ＋ 複層ガラス	ドア厚 36mm / 19 デザイン 風 通風デザインの設定があります  アルミ形材枠 ＋ アルミ形材パネルドア（36mm厚） ＋ 合わせガラス
錠仕様	 リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵	 リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵		 ※ゴールドも選べます。 リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵		 ※ゴールドも選べます。 リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵
機能・装備品	ドアクローザー / コンストラクションキー / 2ロックシリンダー / 脱着式サムターン ※ドアガード設定なし	ドアクローザー / コンストラクションキー / 2ロックシリンダー / 脱着式サムターン ※ドアガード設定なし		ドアクローザー / コンストラクションキー / 2ロックシリンダー / 脱着式サムターン / ドアガード		ドアクローザー / コンストラクションキー / 2ロックシリンダー / 脱着式サムターン / ドアガード
カラーバリエーション	扉表面材：天然木塗装色 CV ミディアムW / DF ダークW / A9 ブラックW	AR バニラウォールナット / AS シナモンオーク / W7 ハニーチェリー / BE マキアートパイン / YF キャラメルチーク / KX ラスティックウッド / Z9 ショコラウォールナット / W6 桑炭 / QD ウッディグリーン / H2 プラチナステン / B7 カームブラック	AR バニラウォールナット / AS シナモンオーク / W7 ハニーチェリー / BE マキアートパイン / YF キャラメルチーク / KX ラスティックウッド / Z9 ショコラウォールナット / W6 桑炭 / QD ウッディグリーン / H2 プラチナステン / B1 ブラウン / B7 カームブラック	JJ バニラウォールナット / BQ シナモンオーク / BV ハニーチェリー / BE マキアートパイン / KE キャラメルチーク / AM ダージリンウォールナット / DP ガナッシュウォールナット / Z9 ショコラウォールナット / W6 桑炭 / XP ココナッツチェリー / BJ アイスブルーノーチェ / QS オリーブグリーン / A8 スモークヒッコリー / AF ガトーアカシア / HV ビターストーン / LU サファイアブルー / KR ルビーレッド / S1 ピュアシルバー / H2 プラチナステン / K5 カームブラック F09 F10 専用色 HN ツートーンテラコッタ / DM ツートーンダークウォールナット エクストラデザイン K5 カームブラック / Z3 ブリリアントシルバー / JJ バニラウォールナット / AM ダージリンウォールナット アクセント色 PA 朱赤 / PB 漆黒 / PC 青漆	W7 ハニーチェリー / YF キャラメルチーク / Z9 ショコラウォールナット / W6 桑炭 / BJ アイスブルーノーチェ / YW ホワイト / H2 プラチナステン / B1 ブラウン / B7 カームブラック	
枠バリエーション 3尺	片開き	樹脂複合枠仕様：片開き	形材断熱枠仕様：片開き	DH=23：片開き	DH=23：3尺間口 片開き	DH=20：3尺間口 片開き / ランマ付3尺間口 ランマ付片開き
枠バリエーション 4.5尺			親子（入隅用） 親子	親子（入隅用） 親子 片袖FIX 両袖FIX	親子	親子（入隅用） 親子 ランマ付親子（入隅用） ランマ付親子
枠バリエーション 6尺			両開き	両開き		

※1 JIS A 4710またはJISA2102-1に基づく熱還流率　※2（一社）日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率　※枠種によって熱還流率は変わります。
●一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。