## 断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア



国土交通大臣認定 防火設備

## Venato D30防火ドア 個別の商品毎に20分の防火性能について国土交通大臣の認定を受けた商品です。





0

ウェーブキー

タグキー 非常用カギ

(ディンプルキー)

■ **性能** ※一部機種・サイズで下記性能に該当しないものがあります。※熱貫流率、日射熱取得率はカタログを参照ください。

耐風圧性:S-2 気密性:A-4

水密性:W-2

遮音性:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2

※住宅型式性能認定による

※JISA4710またはJISA2102-1に基づく熱貫流率



断熱性と日射熱取得率は当社ホームページ内の「開口部の仕様別熱貫流率とYKK APの適合商品一覧」をご参照ください。)

■デザイン

シンプル F03 F11 N12

シック C02 C10 C06

内蔵されています。



エレガント E01 F08





## ■枠バリエーション

ディンプルキー






※( )内の寸法は子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。通風ドアは片開きのみの設定です。


■カラーバリエーション ※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

























S1

