

玄関ドア プronto

いつまでも飽きのこない美しさを持つアルミ製の玄関ドア。



断熱	2ロック	脱着サムターン	防火	鎌錠
防犯建物部品仕様	スマートコントロールキー	手動錠	通風・ロック機構付ドアガード	通風デザイン

■ハンドル

スマートコントロールキー
※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけてください。

手動錠
 丸型ストレート 角型ストレート クラシック ロートアイアン調

ストレート 洋風カーブ ポケットキー

リモコンキー タグキー ビタットキー

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。

ウェーブキー ディンプルキー

■ 設定あり ■ 設定なし

■性能

耐風圧性: S-2
気密性: A-3

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

熱貫流率

枠: 金属製 + 合わせガラス
 戸: 金属製

熱貫流率 [※]
6.51
 W/(m²・K)

片開きドア
 ・枠: 金属製
 ・戸: 金属製

※(一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

注1)商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。
注2)対象製品の中には、実際設定のない中空層の厚さも含まれている場合がありますので、使われる中空層の厚さをご確認ください。

■デザイン ※画像は手動錠となります。

スリット採光デザイン S01 S05 S08 S13	小窓採光デザイン K02	板張りデザイン W01	上部採光デザイン U05	スリット採光デザインDH20 S02 S11	3尺間口 S02
S02 S06 S11	K03	W03	U06	S03 S12	S09
S03 S07 S12	K04		U07	S05 S13	

■枠バリエーション

3尺間口 ※1 片開き 親子

親子 (入隅用)
 W=1,135
 有効開口756 (959)

W=780 W=872 W=1,235
 有効開口664 有効開口756 有効開口756(1059)

※1 S02・S09デザインのための設定です。※各デザインで枠設定が異なります。詳しくは商品カタログをご確認ください。※()内の寸法は子扉まで開けた場合の寸法です。

■カラーバリエーション ※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

BV ハニーチェリー	KE キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭
BJ アイスブルーシェ			
YW ホワイト	H2 ブラチナステン	B1 ブラウン	B7 カームブラック