

玄関ドア プロント Pronto

いつまでも飽きのこない美しさを持つアルミ製の玄関ドア。



断熱	2ロック	脱着サムターン	防火	鎌錠
防犯建物部品仕様	スマートコントロールキー	手動錠	通風・ロック機構付ドアガード	通風デザイン

■ハンドル

□スマートコントロールキー (100V式 電池式)
※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけてください。

□スマートコントロールキー
□ポケットキー
□リモコンキー
□タグキー
□ビットキー
□タグキー
□非常用カギ (ディンプルキー)

□手動錠
□丸型ストレート
□角型ストレート
□クラシック
□ロートアイアン調

ウェーブキー ディンプルキー

■性能

耐風圧性: S-2
気密性: A-3

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

熱貫流率

枠: 金属製 戸: 金属製 + 合わせガラス

熱貫流率 [※]
6.51
W/(m²・K)

片開きドア
・枠: 金属製
・戸: 金属製

※(一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

注1)商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。
注2)対象製品の中には、実際設定のない中空層の厚さも含まれている場合がありますので、使われる中空層の厚さをご確認ください。

■デザイン ※画像は手動錠となります。

スリット採光デザイン S01 S05 S08 S13	小窓採光デザイン K02 K03 K04	板張りデザイン W01 W03	上部採光デザイン U05 U06 U07	スリット採光デザインDH20 S02 S03 S05 S11 S12 S13	3尺間口 S02 S09
-------------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------------------------	-----------------

■枠バリエーション

3尺間口 ※1 片開き 親子

親子 (入隅用)
W=1,135
有効開口756 (959)

W=780 W=872 W=1,235
有効開口664 有効開口756 有効開口756(1059)

※1 S02・S09デザインのための設定です。※各デザインで枠設定が異なります。詳しくは商品カタログをご確認ください。※()内の寸法は子扉まで開けた場合の寸法です。

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

BV ハニーチェリー	KE キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭
BJ アイスブルノーチェ			
YW ホワイト	H2 プラチナステン	B1 ブラウン	B7 カーブブラック