玄関ドア プロント

玄関ドア プロント
Pronto

いつまでも飽きのこない美しさを持つアルミ製の玄関ドア。

断熱	2ロック	脱着サムターン	防火	鎌錠
防犯建物部品仕様	スマートコントロールキー	手動錠	通風・ロック機構付ドアガード	通風デザイン 風

■ 設定あり　■ 設定なし

■ハンドル

□スマートコントロールキー　100V式　電池式

※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけてください。

□ストレート □洋風カーブ

□ポケットキー

リモコンキー　タグキー

□ピタットキー

タグキー　非常用カギ（ディンプルキー）

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。

□手動錠

□丸型ストレート

□角型ストレート

□クラシック

□ロート アイアン調

ウェーブキー

ディンプルキー

■デザイン　※画像は手動錠となります。

スリット採光デザイン

S01

S05

S08

S13 風

S02

S06

S11 風

S03

S07

S12 風

小窓採光デザイン

K02

K03

K04

板張りデザイン

W01

W03

上部採光デザイン

U05

U06

U07

スリット採光デザインDH20

S02

S11 風

S03

S12 風

S05

S13 風

3尺間口

S02

S09

■ 性能

耐風圧性：S-2
気密性：A-3

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

熱貫流率

枠:金属製 戸:金属製 ＋ 合わせガラス

熱貫流率※ 6.51 W/(㎡・K)

片開きドア
・枠：金属製
・戸：金属製

※（一社）日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

注1)商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。
注2)対象製品の中には、実際設定のない中空層の厚さも含まれている場合がありますので、使われる中空層の厚さをご確認ください。

■枠バリエーション

3尺間口 ※1



W=780
有効開口664

片開き

W=872
有効開口756

親子



W=1,235
有効開口756（1059）

親子（入隅用）
W=1,135
有効開口756
（959）

※1 S02・S09デザインのみの設定です。※ 各デザインで枠設定が異なります。詳しくは商品カタログをご確認ください。※（ ）内の寸法は子扉まで開けた場合の寸法です。

■カラーバリエーション　※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログでご確認ください。

BV ハニーチェリー	KE キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭
BJ アイスブルノーチェ			
YW ホワイト	H2 プラチナステン	B1 ブラウン	B7 カームブラック

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。