

玄関引戸 シリーズ一覧



商品名	断熱スライディングドア コンコード S30	断熱玄関引戸 冴 II	玄関引戸 れん樹 大開口引戸	玄関引戸 れん樹	玄関引戸 80型
熱還流率 [W/(m ² ・K)]	断熱袖付タイプ 断熱外引込みタイプ アルミ袖付・外引込み 熱貫流率※1 2.06 2.13 採光無 採光付 熱貫流率※1 1.90 2.33 採光無 採光付 熱貫流率※2 3.49	熱貫流率※2 2.91 ・金属製断熱遮断構造建具 ・ガラス 「Low-Eガス入り複層ガラス(G10mm以上)」 または「Low-E複層ガラス(A14mm以上)」	熱貫流率※2 3.49 ・金属製建具 ・ガラス 「Low-Eガス入り複層ガラス(G10mm未満)」 または「Low-E複層ガラス(A7mm以上A14mm未満)」	熱貫流率※2 3.49 ・金属製建具 ・ガラス 「Low-Eガス入り複層ガラス(G10mm未満)」 または「Low-E複層ガラス(A7mm以上A14mm未満)」	
仕様	スマートなエントランス空間を創出する、モダンで機能的。 外引込みタイプ 袖付タイプ 袖付タイプ (パンチングパネル付) 戸先錠 通風デザインの設定があります	和風住宅から洋風住宅まで対応できる、断熱玄関引戸。 炭板・紅板 新横 冴 II 召合せ錠 戸先錠	袖パネルに2枚連動障子を引き込む広い開口幅 標準仕様 車いす配慮仕様 召合せ錠 戸先錠	日本人が培ってきた文化を、現代的なデザインと融合させ使いやすさにこだわった玄関引戸。 現代和風 洋風ベーシック 伝統和風 召合せ錠 戸先錠 突合せ錠 通風デザインの設定があります	使いやすさを追求したお求めやすい80型。 召合せ錠 戸先錠
錠仕様	リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵 錠仕様	錠仕様	錠仕様	錠仕様	錠仕様
機能・装備品	コンストラクションキー 脱着サムターン クローザー	コンストラクションキー	コンストラクションキー 脱着シフター ※ラッチ機構付錠選択時	コンストラクションキー 脱着シフター ※ラッチ機構付錠選択時	
カラーバリエーション	JJ バニラ ウォールナット BV ハニーチェリー BE マキアートハイン KE キャラメルチーク Z9 ショコラウォールナット W6 桑炭 XP ココナッツチェリー A8 スモークヒッコリー AF ガトーアシア HV ピターストーン H2 プラチナステン K5 カームブラック B7 カームブラック(アルミの場合)	QZ 炭板 XR 紅板 LC 新横 B1 ブラウン B7 カームブラック	W7 ハニーチェリー YF キャラメルチーク Z9 ショコラウォールナット B1 ブラウン B7 カームブラック H2 プラチナステン	W7 ハニーチェリー YF キャラメルチーク Z9 ショコラウォールナット W6 桑炭 LC 新横 LG ひのき B1 ブラウン B7 カームブラック H2 プラチナステン	B1 ブラウン
枠バリエーション	4.5尺 袖付タイプ 外引込みタイプ	6尺2枚建 6尺2枚建 6尺2枚建 ※炭板・紅板はランマ通しのみ 9尺4枚建 9尺4枚建 12尺4枚建 12尺4枚建	6尺袖付2枚連動引込み戸	6尺2枚建 6尺2枚建 6尺2枚建 6尺外片引込み戸※ ※単板ガラス仕様のみ 6尺内片引込み戸※ 9尺4枚建 9尺4枚建 9尺引分け戸※ 9尺引分け戸※ 9尺内引込み戸※ 12尺4枚建 12尺4枚建 12尺引分け戸※ 12尺引分け戸※ 12尺内引込み戸※	4.5尺2枚建 4.5尺2枚建 6尺2枚建 6尺2枚建 9尺4枚建 9尺4枚建 ※使用可能ガラス厚 3mm~6.8mm ※本商品は土間納まり専用商品です。

※1 JIS A 4710またはJISA2102-1に基づく熱還流率 ※2 (一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率 ※枠種やガラス設定によって熱還流率は変わります。
●一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。