

□建具枠の簡易組立て □戸当り



建具枠は、ドライバーによるビス留めが要らない簡易組立て枠。



戸先と上部に軟質ゴムつきの戸当りを採用。上部の明かり漏れを防止、開閉時の音を軽減します。

□樹脂板 □消音ラッチ



ラッチに樹脂部を設けた消音ラッチを採用。ドア開閉時の音をやわらげます。

□内蔵ドアストッパー(特注対応) □ソフトクローズ部品(オプション)



ドア本体に部品を内蔵し、意匠をスッキリさせたドアストッパーです。



たて枠の手前で減速し、最後までゆっくり閉まりきる“ソフトクローズ機構”をオプション設定しています。



□ピボットヒンジ(標準仕様) **new**



マットシルバー マットブラック(特注対応) クロムメッキ(特注対応)

デザイン性に優れ、3次元調整可能なピボットヒンジを標準採用。3方向への調整も容易に行えます。

□旗丁番




マットシルバー マットブラック(特注対応)

□ハンドル・錠 **new**

■丸座ハンドル(標準仕様)




■丸座ハンドル(オプション)



■角座ハンドル(オプション)



■長座ハンドル(特注対応)



□沓摺(オプション)



埋込沓摺(アルミ)  
床施工後に取付けできる埋込沓摺です。



薄沓摺(シート)  
四方枠を先に組んで納める、床後貼り用沓摺です。



段沓摺(シート)  
下からの空気の流れを抑制できる沓摺です。

□チャイルドロック(特注対応) **new**

小さなお子様が部屋に入りにくいよう、1,500mmの高さにチャイルドロックを設置できます。両側サムターンで部屋の内外から錠の操作ができます。



アイテムラインアップ

□室内ドア



□機能ドア



明かり窓  
※トイレドア以外のドアには両面窓対応で取付け可能です。

上部ランマを開けて手軽に通風・換気が可能。天井高までの意匠がスリムな印象です。

扉を折りたたんで通常ドアの3分の1のスペースで開閉可能。狭小部に最適です。

防音性能  
JIS性能遮音等級T1の性能で騒音をやわらげる生活防音ドアです。  
※旗丁番のみ

猫や小型犬が自由に出入りできるぐるり戸が付いた片開きドアです。