



高級木材製品処理剤

ニューブランカー

漂白・カビ取り・染み・あく抜き

高級材に仕上げる杉用脱色還元剤

フジモト化成 奈良県桜井市外山420-1 TEL 0744-43-1234

U R L <http://www.fujimoto.gr.jp>

# カビ脱色剤

# ニューブランカー

## 木材専用薬剤

NET 23Kg

### NEW富士の特徴と性質

- \* 使用方法が簡単で、木材の漂白、カビ取り、アク、シミ抜きが出来ます。  
木材気質をあまり傷めず、挽き立て同様の外観になり、「木目だし」効果も期待できます。

### 一般的性質とその働き

- \* 淡黄色のアルカリ性水溶液(pH11~12)で水に易容です。
- \* 主成分の塩素系酸化剤が漂白を行います。
- \* NEW富士は酸化剤の欠点である助燃性を考慮し、難燃性を付与してあります。
- \* 酸、酸化剤、還元剤等を添加すると急激に分解し、頭痛、吐き気、を催す有害ガスを発生します。

### 木材漂白、カビ取りの効果

木材本来の性質(弱酸性)を利用し、一液でも常温でゆるやかに木材に作用し、漂白、カビ取りに効果を発揮します。又有害な過酸化物などが生成しにくい性質があります。

### 使用上の注意事項

- \* 原液のまま使用しないで下さい。 処理液を直射日光に当てないで下さい。
- \* 処理液を酸と併用、又は混合しないで下さい。風通しの良い場所で作業してください。
- \* 本品は、強アルカリ性酸化剤です。人体に直接触れないように注意してください。
- \* 作業後木材表面に「白い粉」を吹いたような場合は、必ず水洗・水拭きにて取り除いてください。

### 作業環境

#### 用具材質について

- \* ニューブランカー は、安定性の良い状態で出荷されておりますが、使用または小分けするときは、いつも清潔な専用容器、用具をお使いください。酸あるいは他の薬品に使用したものは使わないでください。
- \* ホーロー、陶器、プラスチック(塩ビ、FRP等)ステンレス(SUS316)等を使用し、鉄、真鍮、アルミ等は腐食されますから使用しないでください。
- \* ナイロン刷毛、植物性刷毛を使用し、動物性刷毛は絶対使用しないで下さい。  
作業時の服装は、保護メガネ、ビニール手袋、前掛け、長靴等を着用し、作業中に薬液が直接皮膚や
- \* 衣服に触れないように注意してください。

### 漂白、カビ取り処方

- \* 塗布方法 カビ取り等、局所的に処理が必要な時の有効な方法です。

### 標準処方としての配合の例です。

- \* 

ニューブランカー 5部	塗布後ポリシートで包んで(3~5時間)放置した後、風乾
水 5部~15部	天日乾燥させます。

- \* 漂白度が足りない場合や、黄変が発生した場合は、下記の処方で漂白を促進させます。

過酸化水素(35%)200g	アンモニア20g	水780g	←使用の一例です
----------------	----------	-------	----------

- ★ 化学物質の有害性については、予見出来ない事が有り、取り扱いには細心の注意を払って下さい。
- ★ 本品の適正な使用に就いては、使用者の責任において行って下さい。 **使用前には必ずSDSを御読みください。**