

技術提案・現場イメージアップに

1. 当社商品である防音仮囲いは防音パネルより遮音性に優れた独自の製品。騒音対策に最適。
2. タウンキャンバスにサイドボードがあるため安全に積み重ねできます。
3. 変性瀝青質、合成樹脂、充填材から構成したシート状制振材です。振動を吸収し、遮音性の向上を高めます。

防音性能比較表 ※音響透過損失量を単位dBで表しています。数字が高いほど防音効果大

(dB)

	日本機電	日本機電	参考	参考	参考	参考	参考
	NK タウンキャンバス 通常	NK タウンキャンバス2型 防音タイプ	PVC フラットフェンス 防音タイプ	防音パネル	防音シート 2mm厚	防音シート 1.3mm厚	防音シート 1mm厚 (通常リース品)
周波数(Hz)							
低音域 ↑	100	11.0	14.2	-	-	-	-
	125	11.8	16.0	16.1	15	13	9
	160	14.0	18.1	15.2	-	-	-
	200	15.0	19.9	16.5	-	-	-
	250	17.0	21.8	16.7	16	14	12
	315	17.8	23.8	17.8	-	-	-
	400	20.8	25.9	18.4	-	-	-
	500	21.5	27.8	19.9	19	21	16
	630	23.0	29.8	19.8	-	-	-
	800	25.8	31.9	20.0	21.5	24	18
	1000	27.5	33.8	20.7	23	25	20
	1250	30.0	35.7	22.3	25	27	21
	1600	31.5	37.8	22.8	26	28	23
	2000	32.5	39.7	24.5	27	29	25
	2500	33.0	41.5	24.5	27	31	27
	3150	36.5	43.5	24.7	28	34	28
	4000	36.0	45.2	28.5	27	35	30
	5000	39.5	46.7	33.4	25	-	-
	6300	41.0	47.9	-	-	-	-
8000	41.0	48.4	-	-	-	-	
高音域 ↓	10000	41.5	46.5	-	-	-	-

仮囲い