

軽量を生かした簡単設置手法

専用金具付きキャンバスに24型サイネージを合わせて差し込み設置
本体はクランプ不要の簡単設置！ ※設置時は単管の位置にご注意ください

設置前



設置後



現場様の付加価値アップに貢献する多彩なコンテンツサービス

情報提供、防災対策、最新情報、企業メッセージetc.


55型24型共通

現場の皆様が作成された
コンテンツ週間予定表など

ご近隣の皆様へ

今週の作業予定

月	火	水	木	金	土	日



WEBページも表示可能
企業広告、完成予想図など



オリジナルサービスコンテンツ
※ネット常時接続時20分毎更新

時事ニュース



天気予報



防災時緊急災害情報配信
＜豊富な配信カテゴリ＞



地域対応熱中症アラート
(800エリア対応 季節限定)



災害発生自動で切り替わり
全画面表示 災害レベルが高い場合
地震情報/津波情報/避難情報/緊急情
報/気象警報・注意報/台風情報/記録
的短時間大雨情報/指定河川洪水予報
/土砂災害警戒情報

etc...

上記コンテンツ利用にはWEB接続が必要になります。

再生可能な静止画ファイルと動画ファイル形式

55型24型共通

静止画 JPEG・PNG

項目	条件
ファイル形式	JPEG,PNG
拡張子	.jpeg/.jpg/.png
カラーモード	RGB
解像度	CMYKには対応していません。 アップロード時の上限は、10000×10000です。 アップロード後、以下の解像度に収まるように、 自動的に縮小されます。 ・横型：1920×1080(FHD) ・縦型：1080×1920(FHD)

動画 MP4

項目	条件
ファイル形式	MP4(H.264/AAC) XAVCなどのH.264拡張フォーマットには対応していません。
拡張子	.mp4
ファイルサイズ	1024MB以下
再生時間	59時間59秒以下
解像度	・横型：1920×1080(FHD)以下 ・縦型：1080×1920(FHD)以下 3840×2160(4K)はRDS SH BOX,Type2で使用できます。
フレームレート	30fps以下
ビットレート	STBによって異なります。 ・Admint Stick:2Mbps 以下 ・RDS XM BOX/SKNET BOX/RDS SH BOX/Type1/Type2/RDS POPシリーズ :12MBPS以下