

Panasonic 基本照明リスト

Panasonic
Homes & Living



- ① 玄関・ホール・廊下 (5ヶ所)
- ② トイレ (主・副階各1ヶ所)
- ③ キッチン (2ヶ所)
- ④ 洗面室 (1ヶ所)
- ⑤ クローゼット (1ヶ所)
- ⑥ 流し元(1ヶ所) 吊戸がない場合

LEDダウンライト LED内蔵

【駆動タイプ マイルド配光】


壁面上部まで光をまわし、
やわらかな明るさが広がります。



※洗面室が浴室壁面に
入らないよう、
乳白カバーを採用。
流し時もすっきりとした表情で、
空間に収まります。

高気密SB形ダウンライト

断熱施工天井専用のダウンライト。
パッキンで室内の気密性もアップ。
フローリング工法とマット敷工法の断熱材に
施工でき、断熱効果も損ないません。
さらにパッキンで空気や音をもれにくくしています。



断熱材で電えます
フローリング工法
マット敷工法

LED内蔵 NEW 高気密SB

○LSEB9502LE1 (100V) 埋込高80
色温度: 2700K Ra83
消費電力: 4.5W 入力電圧: 0.1A
2018年4月21日発売

○LSEB9501LE1 (100V) 埋込高80
色温度: 3000K Ra83
消費電力: 4.5W 入力電圧: 0.1A
2018年4月21日発売

○LSEB9500LE1 (100V) 埋込高80
色温度: 3000K Ra83
消費電力: 4.5W 入力電圧: 0.1A
2018年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホウキつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に
取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・
LGK02001・LGK02004・LGK02005
●断熱材内蔵不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は80mm必要となります。
●落下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率108.8 lm/W (490 lm・
4.5W)
LED内蔵 調光不可 調色不可 調光・調色不可
数値は暫定値です。
注)ユニット交換はできません。



ポーチ (1ヶ所)

※ビルトインガレージ (2ヶ所) (3F住宅に限る)



○LSEW5028LE1 (100V) 色温度: 2700K Ra83
消費電力: 4.5W 入力電圧: 0.1A
2018年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホウキつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に
取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・
LGK02011
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は80mm必要となります。
●落下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・
4.5W)
LED内蔵 調光不可 調色不可 調光・調色不可
数値は暫定値です。



階段 (1ヶ所)

※3F住宅 (2ヶ所)



○LSEB4030LE1 (100V) 色温度: 2700K Ra83
消費電力: 4.5W 入力電圧: 0.08A

○LSEB4029LE1 (100V) 色温度: 3000K Ra83
消費電力: 4.5W 入力電圧: 0.08A

○LSEB4028LE1 (100V) 色温度: 3000K Ra83
消費電力: 4.5W 入力電圧: 0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出し高90・重0.6kg
●アルミカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●可変方向対応(取り付け不可)
固有エネルギー消費効率102.2 lm/W (460 lm・
4.5W)
LED内蔵 調光不可 調色不可 調光・調色不可
数値は暫定値です。



流し元 (1ヶ所)



○LSEB7108LE1 (100V) 色温度: 3000K Ra83
消費電力: 9.5W 入力電圧: 0.17A
15形電球相当

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅450・高65・出し高64・重0.6kg
●プラスチックカバー(乳白)
●キレイコート仕様(カバー)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
スイッチ付 / コンセント付 (1000Wまで) / 15形
直管型LED1灯器具相当 / 壁面 (縦・横向き)・
天井取付専用 / 両面化粧タイプ
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・
9.5W)
キレイコート LED内蔵 調光不可 調色不可 調光・調色不可
数値は暫定値です。

キッチンライト 両面化粧タイプ

対面型キッチンにぴったり。
両面をきれいに仕上げてあります。

とちらから
見てもキレイ!

Panasonic

191001

DATA

●商品によっては改良などに
より、仕様・寸法・カラ
ーなどに多少の変更が
生ずる場合があります
のでご了承ください。
●商品写真は印刷色のた
め、現物と若干異なり
ますので、実物の商品見
本でお確かめください。