

トーヘン 117

雨どい



1. シャープなデザイン

機能性とデザイン製を追求し、直線と曲線をミックスしたシャープな平行雨どいです。トーヘンのデザインは前後がなく、見た目もすっきり。



2. 紫外線のダメージに強い

軒どい前面とたてどいの全面に色あせしにくい高耐候層を形成した退色に強い雨どいです。住宅の耐久化に最適な雨どいです。

軒どい

たてどい

スーパーUVによる耐候促進試験

ブランク	80時間	160時間	240時間
高耐候タイプ			
硬質塩ビ			



※上の表は、当社実験によるデータです。
※上の表の(100時間)は、約1年経過したものに相当します。
(但し、実際の経過では上の表と多少異なる場合があります。)

高耐候性樹脂(アクリル樹脂)

※高耐候仕様は、濃色系の新茶(SB)、クロ(K)、オートムブラウン(AB)の3色となります。他の淡色系との性能値に違いはございません。

3. 高強度設計

綿密なデータ解析による強度設計(肉厚1.35mm)により、強さを発揮します。また、リバーシブル施工が可能な形状です。




4. 豊富なカラーバリエーション



5. 綿密な設計思想

軒どい立ち上がり端部に1/1000の水勾配を付け、雨水を外側に逃しません。



●軒どいおよびたてどい適合サイズ早見表

条件: 水勾配1/1000降雨強度100mm/h (落とし口間隔は8~10m間隔とします)

雨どい組み合わせ		屋根投影面積 m ²															
軒どい	たてどい	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
トーヘン117	60	21.3	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

※詳細は「トヨ雨どい技術資料」に準じます。

※製品の仕様は予告なく改定する場合がございますので、ご了承ください。

Denka

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。