



アネックスST：ソウアッシュ柄

SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・印刷
表面層
JP0122534A0002U
JP0122534A0001T

SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

(登録番号)JP0122534A0002U

対象：メイプル柄、オーク柄、ウォールナット柄

アネックスST ラインナップ




品名 **メイプル柄**
品番 (6枚入) **HCT2S503**
品番 (3枚入) **HCT2S5033**

品名 **オーク柄**
品番 (6枚入) **HCT2S521**
品番 (3枚入) **HCT2S5213**

品名 **ウォールナット柄**
品番 (6枚入) **HCT2S516**
品番 (3枚入) **HCT2S5163**

■アネックスST 寸法/厚み12×巾303×長さ1,818mm 梱包入数/6枚(1坪=3.3m²)入



- 内装上層用
- 耐凹み傷
- 耐すり傷
- 耐摩耗
- フリーワックス
- 捨て張り
- 抗菌
- 床暖房対応
- ヒビ割れ防止
- F☆☆☆☆

オレフィンシートで発揮される性能

<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>擦り傷に強い</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>擦り傷に強い</p>	<p>お手入れが簡単</p>
<p>耐熱性</p> <p>日焼けに強い</p>	<p>ワックス不要</p>	<p>耐摩耗</p> <p>摩耗A試験</p>

特殊繊維板で発揮される性能

<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>キャスター傷に強い</p>	<p>衝撃落下傷に強い</p>	<p>耐傷性 耐凹み傷 耐すり傷</p> <p>静圧荷重傷に強い</p>
---	-----------------	--

生活環境に配慮

F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド放散量最高等級)品です。トルエン・キシレン等の有害物質を含んでいません。

低ホルムアルデヒド放散量
F☆☆☆☆

優れた品質安定性

オレフィンシートは色違いやバラツキ、色ムラなどが少なく、品質安定性に優れています。またその構成は反りや目突き、突上げなどが起こりにくく、寸法安定性にも優れています。

ヒビ割れ防止
耐凹み傷
耐すり傷

床暖房に標準対応

耐熱性や寸法安定性に優れており、温湿度変化によるクラックを抑制。標準仕様として、床暖房対応を可能とする構成です。

床暖房対応

玄関
扉



メイプル柄用
Live Natural ハードメイプル



オーク柄用
AIRIS-α ドライベージュ



ウォールナット柄用
Live Natural ブラックウォールナット

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。