LED照明　～標準仕様～

F51DHM-02
2025年10月～
※2026年1月以降
納入時価格

ポーチ灯

センサーなし



[お断り]イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。

○**LSEW5028LE1**(100V)　電球色(2700K)　Ra83
希望小売価格5,100円(税抜)　消費電力4.5W　入力電流0.1A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　埋込高80　防湿型・防雨型
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散マイルド　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

内玄関

センサーなし

○**LSEB9505LE1**(100V)　電球色(2700K)　Ra83
希望小売価格7,400円(税抜)　消費電力7.3W　入力電流0.14A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　埋込高80
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)　100形電球相当
100形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散マイルド　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

センサーあり

○**LSEBC5075LE1**(100V)　電球色(2700K)　Ra83
希望小売価格26,200円(税抜)　消費電力7.6W　入力電流0.13A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　埋込高100
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠(ホワイト※つや消し)　100形電球相当
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサ付／壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)／点灯照度・点灯保持時間調整機能付／対象負荷：指定のセンサなし器具2台＋指定のセンサ付器具3台まで(LSEBC5075 LE1・

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

屋内ダウンライト

６０形

○**LSEB9532LE1**(100V)　電球色(2700K)　Ra83
希望小売価格4,500円(税抜)　消費電力4.5W　入力電流0.1A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　埋込高80
埋込穴φ100・埋込高80
●鋼板枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散マイルド　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

洗面室

１００形　昼白

○**LSEB9503LE1**(100V)　昼白色(5000K)　Ra83
希望小売価格7,400円(税抜)　消費電力7.3W　入力電流0.14A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　埋込高80
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率108.9 lm/W (795 lm・7.3W)

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散マイルド　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

トイレ

６０形



○**LSEB9532LE1**(100V)　電球色(2700K)　Ra83
希望小売価格4,500円(税抜)　消費電力4.5W　入力電流0.1A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　準耐火構造対応　埋込高80
埋込穴φ100・埋込高80
●鋼板枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散マイルド　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

壁付けブラケット

６０形

[お断り] イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ブラケット：(左)取付高・直下距離より1800・(右)取付高・直下距離より1800

○ブラケット
XSLG100LSCE1(100V)　電球色(2700K)　Ra83
希望小売価格13,400円(税抜)　消費電力4.9W　入力電流0.08A

本　体：**LSLG900**
LEDランプ：**LLD2000LS CE1**

2026年1月1日以降の価格です。

コーナー用

○ブラケット
XSLG105LSCE1(100V)　電球色(2700K)　Ra83
希望小売価格13,400円(税抜)　消費電力4.9W　入力電流0.08A

本　体：**LSLG905**
LEDランプ：**LLD2000LS CE1**

2026年1月1日以降の価格です。

入隅コーナー用ブラケット

コーナー取付で省スペースのあかり
お部屋に明るさと奥行き感をプラス
階段を通るときもじゃまになりません



キッチン

６０形　昼白

○**LSEB9530LE1**(100V)　昼白色(5000K)　Ra83
希望小売価格4,500円(税抜)　消費電力4.5W　入力電流0.1A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　準耐火構造対応　埋込高80
埋込穴φ100・埋込高80
●鋼板枠(ホワイト※つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率108.8 lm/W (490 lm・4.5W)

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散マイルド　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

流し元

１００形　昼白

○**LSEB9503LE1**(100V)　昼白色(5000K)　Ra83
希望小売価格7,400円(税抜)　消費電力7.3W　入力電流0.14A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵　埋込高80
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト※つや消し)　100形電球相当
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト※は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率108.9 lm/W (795 lm・7.3W)

LED交換不可 LEDP無　調光不可　拡散マイルド　G購入　省エネ100

2026年1月1日以降の価格です。

光色について

※光色違いもございます

居　室　※オプション

リビング　～１０畳

○**LSEB1197Z**(100V)　昼白色(5000K)　Ra83　電球色(2700K)　Ra83　～10畳
希望小売価格35,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力36.3W・入力電流0.45A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式　平縞天井　取付アダプタ対応(HK9003)　カチットF
幅φ500・高122・重1.4kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)／壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光、(昼光色～電球色)調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)／明るさアップモード時：43.7W／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能／※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能／適合スイッチ 埋込スイッチB(片切) WT5001(別売)・埋込スイッチC(3路)WT5002(別売)・埋込はたらくスイッチB(片切) WTA5051(別売)・埋込はたらくスイッチC(3路) WTA5052(別売)
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率 昼光色：134.9 lm/W (4899 lm・36.3W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

文字くっきり光 明るさアップ　5年保証 LED電源・LEDユニットのみ　LED交換不可 LEDP無　G購入

引掛シーリングは同梱しておりません

2026年1月1日以降の価格です。

リビング　～８畳

○**LSEB1196K**(100V)　昼白色(5000K)　Ra83　電球色(2700K)　Ra83　～8畳
希望小売価格30,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力32W・入力電流0.39A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式　平縞天井　取付アダプタ対応(HK9003)　カチットF
幅φ450・高109・重1.2kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)／壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光、(昼光色～電球色)調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)／明るさアップモード時：38.4W／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能／※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能／適合スイッチ 埋込スイッチB(片切) WT5001(別売)・埋込スイッチC(3路)WT5002(別売)・埋込はたらくスイッチB(片切) WTA5051(別売)・埋込はたらくスイッチC(3路) WTA5052(別売)
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率 昼光色：134.3 lm/W (4299 lm・32W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

文字くっきり光 明るさアップ　5年保証 LED電源・LEDユニットのみ　LED交換不可 LEDP無　G購入

引掛シーリングは同梱しておりません

2026年1月1日以降の価格です。

居室　～８畳

○**LSEB1200K**(100V)　昼白色(5200K)　Ra83　～8畳
希望小売価格27,600円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力32.3W・入力電流0.4A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式　平縞天井　取付アダプタ対応(HK9003)　カチットF
幅φ450・高109・重1.2kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)／壁スイッチ切替(全灯←普段←→常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)／明るさアップモード時：33.2W／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能／※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能／適合スイッチ 埋込スイッチB(片切) WT5001(別売)・埋込スイッチC(3路) WT5002(別売)・埋込はたらくスイッチB(片切) WTA5051(別売)・埋込はたらくスイッチC(3路) WTA5052(別売)
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率133.0 lm/W (4299 lm・32.3W)

文字くっきり光 明るさアップ　5年保証 LED電源・LEDユニットのみ　LED交換不可 LEDP無　G購入

引掛シーリングは同梱しておりません

2026年1月1日以降の価格です。

昼白色単色

居室　～６畳

○**LSEB1199K**(100V)　昼白色(5200K)　Ra83　～6畳
希望小売価格24,200円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力27.7W・入力電流0.34A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式　平縞天井　取付アダプタ対応(HK9003)　カチットF
幅φ450・高109・重1.2kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)／壁スイッチ切替(全灯←普段←→常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)／明るさアップモード時：33.2W／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能／※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能／適合スイッチ 埋込スイッチB(片切) WT5001(別売)・埋込スイッチC(3路) WT5002(別売)・埋込はたらくスイッチB(片切) WTA5051(別売)・埋込はたらくスイッチC(3路) WTA5052(別売)
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率133.5 lm/W (3699 lm・27.7W)

文字くっきり光 明るさアップ　5年保証 LED電源・LEDユニットのみ　LED交換不可 LEDP無　G購入

引掛シーリングは同梱しておりません

2026年1月1日以降の価格です。

昼白色単色