電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

# LEDソフトネオン

## PR-E340

青 | 青



電球色 | 電球色



緑 | 緑

白 | 白



赤 | 赤



白 | 電球色

青 | 白

ホワイトゴールド | ホワイトゴールド

黄 | 黄

組立式 PRシリーズ | 屋外用 | ローボルト 24V | 交互点滅 | 全点灯

### おすすめポイント

- 長さ・カラーともに豊富なLEDイルミネーションです。
- 別売のコントローラーで交互点滅・全点灯などパターン切り替えが可能。

| | 仕様 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 定格入力容量 | 60VA |
| 2次出力電圧 | 24V |
| 制御パターン数 | 8パターン (全点灯含む) |
| LED発光間隔 | 40mm交互配列 |
| 使用環境条件 | -10～40℃ 常温　屋外仕様 IP44 |
| 最大連接長 | 最大50m |
| 最大連接容量 | 60VA |
| ロッド直径 | φ13mm |
| ロッド材質 | PVC塩化ビニール樹脂 |
| ロッド曲げ半径 | 最小半径φ20mmまで |
| ロッド (LED) 寿命 | 10,000時間 (使用条件、環境により変わります) |

| 型番 | PR-E340 |
|---|---|
| カラー | 9種 (単色7種・2色2種) |
| LED間隔 | 40mmピッチ |
| LED数 | 24球/m |
| 最大使用長 | 50m |

| 型番 | 長さ | 定格消費電力 | 入力電力 | 入力電流 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-E340-02□□ | 2m | 2.6W | 2.8VA | 0.12A | 0.5kg |
| PR-E340-04□□ | 4m | 5.2W | 5.6VA | 0.24A | 0.8kg |
| PR-E340-08□□ | 8m | 10W | 11VA | 0.45A | 1.4kg |
| PR-E340-16□□ | 16m | 19W | 20VA | 0.86A | 3.2kg(※1) |
| PR-E340-32□□ | 32m | 34W | 36VA | 1.5A | 5.9kg(※1) |

□□は色品番
RR(赤・赤)、BB(青・青)、WW(白・白)、GG(緑・緑)、YY(黄・黄)、
LL(電球色・電球色)、HH(ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、
BW(青・白)、WL(白・電球色)
(※1)リール 0.2kg含む