

蓄圧式粉末<ABC>消火器

●株式会社初田製作所



PEP-3

PEP-4

PEP-10N

PEP-20

PEP-50

PEP-100HS

消火器設置台
エコベース

○全高：716mm
受台：W205×H57×D219mm
粉末消火器10型～20型

型番	PEP-3	PEP-4	PEP-6	PEP-10N	PEP-10D	PEP-20	PEP-50	PEP-100HS
型式番号	消第25～16号	消第23～150号	消第23～151号	消第29～1号	消第23～102号	消第23～148号	消第23～105号	消第24～34～2号
薬剤質量 (kg)	1.0	1.2	2.0	3.0	3.5	6.0	20	40
能力単位	A-1・B-2・C	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C	A-3・B-7・C		A-5・B-12・C	A-10・B-20・C	
使用温度範囲	-30～+40℃							
総質量 (kg)	約2.2	約2.5	約3.7	約4.8	約6.1	約9.4	約38.3	約66
全高 (mm)	約396		約439	約467	約480	約585	約900	
全幅 (mm)	約136	約200		約215		約265	約340	約420
奥行 (mm)	約96		約112	約128	約142	約164	約390	約485
胴径 (Wφ)	89		105	120	135	156	264	322
放射距離 (+20℃)	3～5m		3～6m		4～7m		3～8m	
放射時間 (+20℃)	約14秒	約13秒	約15秒		約16秒	約17秒	約36秒	約65秒

○国際標準化機構タイプ環境ラベル ○(財)日本環境協会認定公式エコマーク商品

アルテシモ

●モリタ宮田工業株式会社

おすすめポイント

■幅広い火災に適応する業務用スタンダード。軽く、操作性の高いアルミ製。



MEA4

MEA6

MEA10B

MEA10D

MEA20

EF50

VT1R

○W250×H720×D215mm
粉末消火器10型～20型

型番	MEA4	MEA6	MEA10B	MEA10D	MEA20	EF50
型式番号	消第26～29号	消第26～30号	消第29～7号	消第26～31号	消第26～32号	消第27～12号
薬剤質量 (kg)	粉末 (ABC) 1.2	粉末 (ABC) 2.0	粉末 (ABC) 3.0	粉末 (ABC) 3.5	粉末 (ABC) 6.0	粉末 (ABC) 20.0
能力単位	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C	A-3・B-7・C		A-5・B-12・C	A-10・B-20・C
使用温度範囲 (℃)	-30～+40					
総質量 (kg)	約2.0	約2.9	約3.9	約4.6	約8.1	約37.1
全高×全幅×胴径 (約/mm)	385×190×102	465×200×102	440×200×127	510×210×127	570×240×160	900×370×236
放射距離 (m)	3～5	4～7	3～6	5～8		5～9
放射時間 (秒)	約13	約15	約14	約15	約17	約45