蓄圧式粉末〈ABC〉消火器

●ヤマトプロテック株式会社

おすすめポイント

■ どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。
■「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった、従来の消火器の課題を考慮して開発された蓄圧式消火器です。

YA-4X　YA-5X　YA-6X　YA-10NX　YA-10XD　YA-15X　YA-20X

SGSEC03W1　SGSEC03R1
○W210×H780×D215mm
粉末消火器10型～20型

型番	YA-4X	YA-5X	YA-6X	YA-10NX	YA-10XD	YA-15X	YA-20X
型式番号	消第23～357～1号	消第23～360～1号	消第23～359～1号	消第27～59～1号（ゴムホース） 消第27～60～1号（塩ビホース）	消第23～358～1号	消第26～1号	消第23～361～1号
薬剤質量（kg）	1.2	1.5	2.0	3.0	3.5	4.5	6.0
能力単位	A-1・B-3・C		A-2・B-3・C	A-3・B-7・C		A-4・B-10・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	−30℃～+40℃						
総質量（kg）	約2.55	約2.97	約3.87	約5.08	約5.62	約7.4	約10.4
全高（cm）	約37.3	約42.3	約46.4	約49	約54.4	約51.5	約55.8
全幅（cm）	約18					約19.5	約20.2
放射距離（20℃）	3～6m			4～7m			3～7m
放射時間（20℃）	約12秒	約14秒	約15秒	約14秒	約17秒	約19秒	約20秒

消火器格納箱

●株式会社初田製作所

MC-1　IC-2　HSMC-2　HSMC-1　HSMC-1HL



●屋根寸法

型番	A	B	C	D	E
MC-1用(10-1)	282	194	238	130	150
MC-2用(10-2)	507		463		
IC-1用(20-1)	327	240	283	175	195
IC-2用(20-2)	597		553		



	型番 本体	型番 架台	適用消火器	収容台数	本体寸法（mm） H	W	D	架台高さ	本体 商品コード	架台 商品コード	屋根 商品コード
スチール製	SC-1	-	粉末4型	1	525	225	140	-	58988400	-	-
	MC-1	MC-1用	粉末6・10型	1	605	235	165	250	58988500	58991000	58997000
	MC-2	MC-2用		2		460			58988700	58991100	58997200
	IC-1	IC-1用	粉末20型 強化液3型 機械泡3型	1	700	280	210	300	58988900	58991200	58997400
	IC-2	IC-2用		2		550			58989100	58991300	58997600
	LC-1	LC-1用	強化液6・8型 機械泡6・8型	1	820	300	220		58989300	58991400	-
	LC-2	LC-2用		2		570			58989500	58991500	-
ステンレス製	HSMC-1	HSMC-1用	粉末6・10型	1	605	235	165	250	50942000	50942400	58997800
	HSMC-2	HSMC-2用		2		460			50942100	50942500	58998000
	HSIC-1	HSIC-1用	粉末20型 強化液3型 機械泡3型	1	700	280	210	300	50942200	50942600	58998200
	HSIC-2	HSIC-2用		2		550			50942300	50942700	58998400
	HSLC-1	HSLC-1用	強化液6・8型 機械泡6・8型	1	820	300	220		50929500	50927800	-
	HSLC-2	HSLC-2用		2		570			50929600	50929900	-
	HSMC-1HL（ヘアライン）	-	粉末6・10型	1	605	235	165	-	58980500	-	-