

## ライト

### LEDセーフティバンド



型番	AX-810BL / AX-820GR / AX-830RD
使用LED	青/緑/赤LED (Φ5mm) ×2個
サイズ (mm)	L182×W35
質量 (g)	35
点灯時間	(点灯) 70h / (点滅) 100h
付属品	バンド、 リチウムボタン電池CR2032×2個 (テスト用)
使用電池	リチウムボタン電池CR2032×2個



## トランシーバー



### おすすめポイント

■ 超小型・軽量ボディに、プロ仕様の堅牢性と基本性能を備え、ハードな現場を支える特定小電力トランシーバー。

型番	FTH-314 / FTH-314L
通信方式	単信および半複信方式
チャンネル数	単信20ch+半複信27ch
送信出力	10mW以下
スピーカー出力	60mW以上 (4Ω負荷、10%歪時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
サイズ (mm)	H80×W47×D22 (アンテナ及び突起物を除く)
質量 (g)	約83 (本体のみ) / 約85 (本体のみ)
バッテリー持続時間	アルカリ単3電池 (約30時間) ニッケル水素電池 (FNB-135) 約33時間 ※送信6秒/受信6秒/待受け48秒の割合
保護等級	IP67
使用電池	アルカリ単3形乾電池×1本 (別売)

### ●オプション



①MH-381A4B  
小型タイピンマイク  
(耳かけイヤホンタイプ)



②EK-313-170  
小型タイピンマイク  
(耳かけイヤホンタイプ)



③MH-62A4B  
タイピンマイク (高感度タイプ)



④SSM-64A  
VOXヘッドセット  
※VOX感度調整可能



⑤SSM-62H  
インターコム型ヘッドセット  
※本体との接続にはSCU-11が必要  
※本体との接続にはSCU-11が必要  
※本体との接続にはSCU-11が必要



⑥SSM-60H  
スポーツ/工事ヘルメット用  
ヘッドセット  
※本体との接続にはSCU-11が必要  
※本体との接続にはSCU-11が必要



⑦MH-73A4B  
防曇型スピーカーマイク  
(IPX7)



⑧MH-57A4B  
スピーカーマイク  
※3.5φのイヤホンジャック付



⑨SCU-11  
PTTケーブル  
SSM-60H/SSM-62H用  
PTT (送信ボタン) 付ケーブル



⑩CT-101  
イヤホンアダプタ  
3.5φミニプラグのイヤホン  
接続用アダプタ



⑪FNB-135  
ニッケル水素電池



⑫SBH-31  
急速充電器セット



⑬S8003159 レッド  
S8003161 ブルー  
S8003163 イエロー  
S8003165 オレンジ  
S8003167 グリーン  
アンテナバンド