

トランシーバー

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンパー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミボール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ベンチ
景観用品



IC-DPR6

IC-DPR3

おすすめポイント

- 簡単操作 ■ デジタル通話の高音質
- 優れた秘話機能 ■ 堅牢ボディ ■ 5W/1W 出力切替

型番	IC-DPR6	IC-DPR3
通信方式	交互通話	
チャンネル数	送信：30ch、受信：30ch+5ch※ ※上空利用チャンネル（S1～S5）	
送信出力	5W (1W) +20%-50%	1W (0.5W, 0.2W) +20%-50%
スピーカー出力	内部700mW以上（負荷16Ω、10%歪時） 外部500mW以上（負荷8Ω、10%歪時）	内部500mW以上（負荷16Ω、10%歪時） 外部500mW以上（負荷8Ω、10%歪時）
使用温度範囲	-20℃～+60℃	
サイズ (mm)	W56×H97.5×D29.5 (付属バッテリーパック装着時/突起物を除く)	W58×H95×D26.4 (付属バッテリーパック装着時/突起物を除く)
質量 (g)	約244 (付属アンテナ、バッテリーパック装着時)	約202 (付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用電池	リチウムイオンバッテリー (BP-274)	リチウムイオンバッテリー (BP-271)
通話距離	0.5km～4km	0.5km～1km
保護等級	IP67	IP57



IC-4350

おすすめポイント

- 交互通話 ■ 中継通話
- 乾電池1本で動作 ■ 緊急呼び出し機能
- 10mW/1mW 出力切替

型番	IC-4350
通信方式	交互通話・中継通話
チャンネル数	47ch (中継通話27ch+交互通話20ch)
送信出力	10mW/1mW (+20%～-50%)
スピーカー出力	40mW以上 (8Ω負荷10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
サイズ (mm)	W47×H81×D26.5 (突起物を除く)
質量 (g)	約120 (充電式電池装着時)
使用電池	アルカリ単3電池、ニッケル水素電池 (BP-260)
通話距離	100～200m
保護等級	IP67



GDR4200

おすすめポイント

- 送信出力2.5Wのコンパクトモデル。
- 大型液晶でチャンネルが見やすいです。
- 29.2mmのコンパクトボディで持ち運びしやすいです。

型番	GDR4200
通信方式	交互通話
チャンネル数	30ch 上空利用：5ch (受信のみ)
送信出力	1W/2W/2.5W
スピーカー出力	500mW
使用温度範囲	-20℃～+60℃
サイズ (mm)	W54×H88×D29.2mm (突起物を除く)
質量 (g)	約185 (充電電池装着時)
使用電池	リチウムイオン充電電池 (付属)
保護等級	IP67

