

ステンレスミラーZタイプ

丸形



φ600 一面鏡

おすすめポイント

■ ステンレスミラーは、耐熱・耐衝撃性を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。Zタイプは裏板にZAM®鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐候性を備えています。

型番		サイズ(mm)
一面鏡	丸形	HIM600S φ600
	丸形	HIM800S φ800
	丸形	HIM1000S φ1000
二面鏡	角形	HIM450×600S H450×W600
		HIM600×800S H600×W800
	丸形	HIM600W φ600
		HIM800W φ800
		HIM1000W φ1000
		角形
角形	HIM600×800W H600×W800	

※本体+付属取付金具のみの品番となります。

ZAM®鋼板とは

亜鉛(Zinc)、アルミニウム(Aluminium)、マグネシウム(Magnesium)の頭文字から命名された高耐食溶融めっき鋼板です。アルミニウムとマグネシウムが含まれていることにより従来の亜鉛めっき鋼板と比較して優れた耐食性を示しています。
※「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。

角形



450×600 一面鏡



φ600 二面鏡



付属取付金具(一面鏡)

支柱取付金具:1個
M12×75 根角ボルト・ナット:4組



450×600 二面鏡

推奨支柱・標準基礎寸法表 (風速 40m/sec)

面数	形状	鏡面サイズ	推奨支柱		基礎幅 □500(mm)		基礎幅 □400(mm)		基礎幅 □300(mm)		埋込深さ
			外径×肉厚×長さ(mm)	未舗装	舗装	未舗装	舗装	未舗装	舗装		
一面鏡	丸形	φ600	φ76.3×3.2×3600	800	600	900	700	1000	700		
		φ800	φ76.3×3.2×4000	900	700	1100	800	1200	900		
		φ1000	φ89.1×3.2×4400	1100	800	1200	900	1400	1000		
	角形	*□450×600	φ76.3×3.2×3600	700	500	900	700	1000	700		
□600×800		φ76.3×3.2×4000	900	700	1000	700	1200	900			
二面鏡	丸形	φ600	φ76.3×3.2×4000	1000	700	1100	800	1300	1000		
		φ800	φ89.1×3.2×4400	1200	900	1300	1000	1500	1100		
		φ1000	φ101.6×4.2×4800	1500	1100	1600	1200	1800	1300		
	角形	*□450×600	φ76.3×3.2×4000	900	700	1100	800	1300	1000		
		□600×800	φ89.1×3.2×4400	1200	900	1300	1000	1500	1100		
			φ89.1×3.2×4400	1200	900	1300	1000	1500	1100		

※アクリル系ミラーの場合は□500×600

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャストゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミボール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ベンチ
景観用品