電光標示盤
信号機
満空表示器
LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯
バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード
フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート
カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム
ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴
黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート
安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕
ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー
車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト
区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション
土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品
アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品
メガホン
電池
ライト
トランシーバー
防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品
清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

## オーロラ

AC100V DC12V　回転点滅

### おすすめポイント

- 高輝度LEDを使用し、広視野角で明るく視認性抜群です。
- 断続回転と点滅を組み合わせた点灯パターンで目立ちます。
- 本体は外形φ550の大型で厚型鋼板を使用した堅牢タイプ。
- 乾電池も使える3電源仕様(AC100V/DC12V/乾電池)のKAO-100SSBもあります。
- DC12Vのバッテリーに接続できるTプラグケーブル付き。

| 型番 | KAO-100SS | KAO-100SSW | KAO-100SSB |
|---|---|---|---|
| LED | 赤108個 | 赤72個・青18個 | 赤108個 |
| 電源電圧 | AC100V／DC12V | | AC100V／DC12V ／単一電池4本（別売） |
| 点灯パターン | 回転点滅 | | |
| 消費電力 | 約2.4W | 約3W | |
| 点灯時間 | ー | | 約48時間（電池使用時） |
| 本体材質 | ボンデ鋼板 | | |
| サイズ | 頭部：φ550×D100mm | | |
| 質量 | 約9kg（三脚含む） | | |
| その他 | 三脚・Tプラグケーブル付 | | |


広視野角で明るい高輝度LEDを使用。

電池も使える KAO-100SSB

## スプレンダーGⅢ

ソーラー　無日照 約6日　点滅 回転点滅　昼夜輝度自動調節

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-VE

回転灯クランプ（JS-G）使用例

三脚＋回転灯用皿（TS-2000SR）使用例

### おすすめポイント

- ソーラー式なので、電源が無いところで使えます。
- 高輝度LEDと特殊レンズで、明るく斜めからでも良く見えます。
- 昼夜輝度自動調節機能付で、ソーラー電力を有効に使います。

| 型番 | KFE-001 |
|---|---|
| LED | アンバー24個・青6個 |
| ソーラーパネル | 1.5W |
| 電源 | ニッケル水素電池 |
| 無日照 | 約6日（満充電時） |
| 点灯パターン | 点滅／回転点滅 |
| 本体材質 | レンズ：ポリカーボネート　本体：ポリエチレン |
| サイズ | W262×H309×D170mm |
| 質量 | 約1.3kg |
| その他 | ON-OFFスイッチ・昼夜輝度自動調節機能・本体構造 IP65、取付用ボルト・ナット付 |

昼間はアンバーが光ります。

夜間はアンバーと青が光ります。