

## コンベックス

ロック19

LOCK

両面



ロック25

LOCK

両面



ステンレスネオロック 5.5m

LOCK

両面



### おすすめポイント

■ 定番のロックタイプ。

ロック19

商品番号	型番	長さ(m)	幅(mm)
230-4001	L19-35BL	3.5	19
230-4002	L19-55BL	5.5	
230-4003	L19-75BL	7.5	

ロック25

商品番号	型番	長さ(m)	幅(mm)
230-4004	L25-55BL	5.5	25
230-4005	L25-75BL	7.5	

### おすすめポイント

■ 錆・摩耗に強いテープ・バネ。

ステンレスネオロック 5.5m


商品番号	型番	長さ(m)	幅(mm)
230-4406	HSS19-55	5.5	19

## ノギス

デジタルノギス

最小読取  
0.01mm

電源  
SR44



### おすすめポイント

■ 高級感のある見た目とコスパの高さが魅力。

■ 読み取りやすい大型文字。

商品番号	型番	タイプ(mm)	材質	仕様
275-4590	DC-150N BP	150	ステンレス	サムローラー付
275-4591	DC-200N	200		
275-4592	DC-300N	300		

普及ノギス

最小読取  
0.05mm



### おすすめポイント

■ 使いやすいスタンダードタイプ。

■ 段差測定・深さ測定も可能。

商品番号	型番	タイプ(mm)	材質
275-4506	19894	100	ステンレス
275-4503	19899	150	
275-4504	19912	200	
275-4505	19913	300	

## 温湿度計



TM-2378



EX-2748



TM-2680



EX-2747

商品番号	502-1661
型番	TM-2378
サイズ (mm)	φ300×D40
タイプ	サーモグラフェ 300

商品番号	502-1680
型番	TM-2680
サイズ (mm)	φ140×D31
耐用年数	3年
精度	±1℃、±7%RH
タイプ	防雨型温湿度計

商品番号	502-1678	502-1679
型番	EX-2748	EX-2747
サイズ (mm)	φ162×D29	
精度	±1℃、±2%RH	
タイプ	スーパーEX 高品質温湿度計	
色	ゴールド	シルバー