メモリ機能付防水型デジタル温度計

防塵防水
IPX4
校正
JCSS
校正
ISO

SK-1260用
センサコネクタ

ソフトケース
（付属）

おすすめポイント

- 温度センサが豊富なので様々な計測に対応。（センサ別売）
- アスファルト舗装の温度管理に使用できます。
- メモリ機能付なので、データの取り込みもキー1つで簡単にできます。
  （マニュアルモード：最大150件、オートモード：最大100件）
- 上限・下限温度のお知らせ機能付。

商品番号	型 番	内容
502-2030	SK-1260	本体+ソフトケース
552-3610	SK-1260ケース	専用ソフトケース（交換用）

サイズ（mm）	W66×H175×D25
質量（g）	200（電池含む）
電源	単4電池×4本（付属）

○センサ別売の為、下記よりお選びください。

商品番号	型 番	仕様	温度範囲	サイズ(mm)
502-2031	SK-S100K	標準センサ	-100～300℃	φ2.3×L150
502-2036	SK-S106K	アスファルト用	0～300℃	φ5.0×L250
502-2037	SK-S109K			
502-2038	SK-S301K	静止表面用	0～600℃	φ25×L40

○コード1.1m付

SK-1260用温度センサ

SK-S100K
安価な標準的
センサ



SK-S109K
T型グリップは
力を掛けて差込み
やすい



SK-S106K
太くて丈夫な
センサは突き刺し
測定向け

SK-S301K
表面に
軽く押し当てるだけ

風速計

温風速計

風速
温度
風速階級
平均値(10分間)
HOLD機能
体感温度
最大値/最小値

おすすめポイント

- 10分間の平均風速を表示

商品番号	550-2499
型 番	FG-561
測定範囲	風速0～20m/s　温度-20～50℃
測定精度	風速表示の値±（5%+0.2m/s）温度0～40℃（±0.5℃）
電源	9V電池×1個（付属）
サイズ（mm）	W56×H160×D36
質量（g）	210（電池含む）
付属品	ソフトケース、ハンドストラップ

風速階級

○気象庁採用の風力表現で、風力を0～12の段階で表現

風速計ミニ

校正
風速
温度
風速階級
体感温度
最大値
平均値(10秒間)
HOLD機能

おすすめポイント

- 10秒間の平均値が算出できる。

商品番号	550-2494
型 番	PC-51D
測定範囲	風速1.1～20m/s　温度-15～50℃
測定精度	風速1.1～10m/s（±0.9m/s）温度±1℃
電源	CR2032×1個（付属）
サイズ（mm）	W144×H47×D26（折畳寸法）
質量（g）	95（電池含む）
付属品	ハンドストラップ

風速階級

○気象庁採用の風力表現で、風力を0～12の段階で表現