

騒音計

データロガー騒音計

校正



おすすめポイント

- SDカードにデータを記録。

商品番号	550-5103
型番	SL-1373SD
機能	データホールド、オートパワーオフ、最大値/最小値表示、SDカードデータ記録、バックライト
精度	±1.4dB (1kHz、23±5°Cの時)
測定レンジ	Lo:30~80dB、Med:50~100dB Hi:80~130dB、Auto:30~130dB
周波数範囲	31.5Hz~8kHz
電源	単3電池×6本(別売) ACアダプタ(別売)
サイズ(mm)	W68×H245×D45
質量(g)	約445(電池含む)

ポータブル騒音計

校正



おすすめポイント

- ハンディタイプのローコスト版。

商品番号	550-2342
型番	SL-1320
機能	最大値/最小値メモリ機能付、最大値ホールド機能付
測定範囲	(A/C) 40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB Auto:40~130dB
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz~8kHz
電源	単4電池×4本(別売)
サイズ(mm)	W57×H215×D30
質量(g)	約160(電池含む)

マルチ型ガス検知器



おすすめポイント

- 最大4種のガスを同時測定・同時表示。
- 装着タイプのガス検知器で、作業環境の安全確認と作業員の安全確保を。
- 新型センサで寿命2年間。
- 単4電池×1本で約40時間稼働。
- 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報。

酸素 O ₂	硫化水素 H ₂ S	一酸化炭素 CO	可燃性ガス メタン
防塵防水 IP67	本質安全防爆構造 Exia II CT3X	拡散式	

オプション

- ・550-2618 ポンプユニットセット PA-4000 II
- ・550-2601 8mガス導入管セット

商品番号	型番	タイプ
550-2610	XA-4400 II	O ₂ /CH ₄ /H ₂ S/CO
550-2611	XA-4300 IIKHS	O ₂ /CH ₄ /H ₂ S
550-2612	XA-4300 IIKCS	O ₂ /CH ₄ /CO
550-2613	XA-4200 IIKS	O ₂ /CH ₄
550-2614	XA-4200 IIKH	CH ₄ /H ₂ S
550-2615	XA-4200 IIKC	CH ₄ /CO
550-2616	XA-4200 IIHS	O ₂ /H ₂ S
550-2617	XA-4200 IICS	O ₂ /CO

検知範囲	0~25.0vol% (酸素)、0~30.0ppm (硫化水素) 0~300ppm (一酸化炭素)、0~100%LEL (可燃性ガス)
電源	単4電池×1本(付属)
サイズ(mm)	W70×H72×D26
質量(g)	130(電池除く)

※検査は年1回行ってください。