

LED投光器(2P・接地2P兼用)

LK-51-5EP



おすすめポイント

- 広い範囲を明るく照らすワイドタイプのLED投光器です。
- IP65の保護等級で屋内外でお使いいただけます。
- プラグは2P・接地2P兼用タイプです。

型番	LK-51-5EP
電源電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	50W
全光束	6500Lm
色温度	6500K
照射角度	140°
電源コード	5m(2P・接地2P兼用プラグ付)
質量	2.5kg
本体構造	IP65

交換球については P.66



LED電球
LBK-50を使用



オプションのTS-2000STで
三脚でお使いいただけます。

アースピンが倒れるので、コンセントが2芯にも対応できます。



白熱投光器(2P・接地2P兼用)



おすすめポイント

- プラグは、2P・接地2P兼用タイプです。

300W

型番	電源コード	電球	プラグ	補修部品		
K-301-5EP	5m	白熱レフ球 110V-300W	兼用	G-2E 大ガード	K-3 大バイス	DD-3 大ダルマ
K-301-10EP	10m					



500W

型番	電源コード	電球	プラグ	補修部品		
K-501-5EP	5m	白熱レフ球 110V-500W	兼用	G-2E 大ガード	K-3 大バイス	DD-3 大ダルマ
K-501-10EP	10m					

交換球については P.66

オプション品

暗くなったら自動で点灯!! 明るくなったら自動で消灯!!

屋外型のセンサーコード

詳しくは P.73

○太陽光に反応します

TS-2000ST
●Tアダプター+三脚

