

発電機

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

0.9kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG900M-Y

1.6kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG1600M-Y

2.0kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG2000M-Y

2.5kVA 50/60Hz 低騒音



IEG2500

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

2.8kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG2800M

ガソリンエンジン

2.2kVA 50Hz 2.6kVA 60Hz



EGR2600

2.6kVA 50Hz 3.1kVA 60Hz



EGR31

インバータ発電機(ディーゼル)

3.1kVA 50/60Hz 超低騒音



IDG3100MC
(オイルガード付き)

インバータ発電機(ガスエンジン)

0.85kVA 50/60Hz **ブタンガス燃料**

※市販(別売)のカセットガスボンベ燃料をご使用ください。



IEG900BG

おすすめポイント

■ 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。〈波形歪率2.5%以下〉

発電機は用途に合わせてお選びください。

使用機器	発電機出力(kVA)の目安
白熱灯	消費電力の1倍
電動工具	消費電力の1.5倍~3倍
蛍光灯・水銀灯	消費電力の2~3倍
コンプレッサー 水中ポンプ	消費電力の2.5~4倍

型番	発電機					エンジン		使用燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h)	騒音値 dB(A)/7m	サイズ 長さ×幅×高さ(mm)	乾燥質量(kg)
	定格電圧(V)	周波数(Hz)	定格出力(kVA)	定格電流(A)	力率	名称	定格出力 kW/min ⁻¹						
IEG900M-Y	単相100	50/60	0.9	9	1	ヤマハ空冷4サイクルMZ50	1.2/5000	ガソリン	2.5	4.1 [11.9]	48.5~60.5	450×240×380	12.7
IEG1600M-Y			1.6	16		ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i	2.3/4500		4.2 [10.5]	51.5~61	490×280×455	20	
IEG2000M-Y			2	20		ヤマハ空冷4サイクルMZ175	2.5/3200		5 [8.6]	54.5~61	527×419×461	32	
IEG2500			2.5	25			3.3/3600		6.1 [13.2]	65~68	487×395×425	29	
IEG2800M			2.8	28			3.5/3800		7.6 [18.1]	54.5~61	680×445×555	68	
EGR2600			2.2	22		ロビン空冷4サイクルEX17D	2.6/3000		5.7	67	540×412×465	43	
EGR31			2.6	26		ロビン空冷4サイクルEH25-2D	4/3000		6	68.5	570×430×573	55	
			3.1	31		4.7/3600	5.5		71				
IDG3100MC			3.1	31		クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402	6.3/3000		11.5 [26]	55~59	871×589×837	179	
IEG900BG			交流 単相100 直流 12			0.85	交流 8.5 直流 8.3			三菱 GM82PN	1.4/4000	LPG (ブタンガス)	-

※[]内はエコ発電動作時の値です。

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミボール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ベンチ
景観用品