LED電光盤 リアルサイン〈フルカラー 4文字2段〉

AC 100V　フルカラー LED　昼夜輝度自動調節



おすすめポイント

- ■ フルカラーLEDなので、より安全で円滑な誘導が可能です。
- ■ 視認性の高いブリンカーを標準で3つ装備しています。
- ■ 昇降装置はウインチワイヤー式で、700mm昇降します。
- ■ メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- ■ 警告灯(スプレンダー)はオプションです。



文字もくっきり鮮明に表示します。



リアルなガードマンの映像表示も可能。

型番	LGC-4232W-1F100B	LGC-4232W-3F100B
パネル数	4文字2段（8パネル）	
パネルサイズ	320×320mm	
表示サイズ	W1280×H640mm	
本体サイズ	W1450×H2390～3090×D1200mm	
質量	約150kg	
電源電圧	AC100V	
消費電力	約300W※	
輝度切替	自動（100・25%）	
昇降装置	ウインチワイヤー式（ストローク700mm）	
メッセージ切替	赤外線リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	最大200種類	最大99種類
ブリンカー	3個（青×2、黄×1）	

※弊社基準表示による

LED電光盤〈アンバー 4文字2段〉

AC 100V　アンバー LED　昼夜輝度自動調節　COLOR UNIVERSAL DESIGN



おすすめポイント

- ■ 高輝度アンバーLEDを使用しCUDOに対応。視認性もよく、確実に情報を伝えます。
- ■ 視認性の高いブリンカーを標準で3つ装備しています。
- ■ 昇降装置はウインチワイヤー式で、700mm昇降します。
- ■ メッセージデータは、USBメモリにて入れ替え可能です。
- ■ 警告灯(スプレンダー)はオプションです。

320mm角のパネルを8枚使用。

昇降装置はウインチワイヤー式。

型番	LGE-4232W-1A100B	LGE-4232W-3A100B
パネル数	4文字2段（8パネル）	
パネルサイズ	320×320mm	
表示サイズ	W1280×H640mm	
本体サイズ	W1450×H2390～3090×D1200mm	
質量	約150kg	
電源電圧	AC100V	
消費電力	約220W※	
輝度切替	自動（100・25%）	
昇降装置	ウインチワイヤー式（ストローク700mm）	
メッセージ切替	赤外線リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	最大200種類	最大99種類
ブリンカー	3個（青×2、黄×1）	

※弊社基準表示による