

## 外圧強さ

単位：kN/mm

呼び径	ひび割れ荷重		破壊荷重	
	1種	2種	1種	2種
200				
250	16.7	23.6	25.6	47.1
300	17.7	25.6	26.5	51.1
350	19.7	27.5	29.5	55.0
400	21.6	32.4	32.4	62.8
450	23.6	36.3	35.4	66.8
500	25.6	41.3	38.3	70.7
600	29.5	49.1	44.2	77.5
700	32.4	54.0	49.1	85.4
800	35.4	58.9	53.0	93.2
900	38.3	63.8	57.9	101.0
1000	41.3	68.7	61.9	108.0
1100	43.2	72.6	65.8	113.0
1200	45.2	75.6	71.7	118.0
1350	47.1	79.5	81.5	126.0
1500	50.1	83.4	91.3	134.0
1650	53.0	88.3	102.0	143.0
1800	56.0	93.2	111.0	151.0
2000	58.9	98.1	118.0	161.0
2200	61.9	104.0	124.0	172.0
2400	64.8	108.0	130.0	183.0
2600	67.7	113.0	136.0	193.0
2800	70.7	118.0	142.0	204.0
3000	73.6	123.0	148.0	213.0

注：集水管（JHPAS-6）の1種管は呼び径200～1000、2種管は呼び径200～400を適用する。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品