



側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水柵類

その他の製品

NEP工業会製品

管の許容曲げ角度

呼び径	許容曲げ角度			B形の最小曲線半径 (m)
	B形	C形	NC形	
200	2° 25' ~ 3° 30'	—	—	48 ~ 33
250	2° 05' ~ 2° 55'	—	—	55 ~ 40
300	1° 35' ~ 2° 25'	—	—	73 ~ 48
350	1° 20' ~ 2° 05'	—	—	87 ~ 55
400	1° 20' ~ 2° 05'	—	—	106 ~ 68
450	1° 10' ~ 1° 50'	—	—	120 ~ 77
500	1° 05' ~ 1° 40'	—	—	130 ~ 84
600	1° 05' ~ 1° 40'	—	—	130 ~ 84
700	55' ~ 1° 15'	—	—	153 ~ 112
800	55' ~ 1° 20'	—	—	153 ~ 106
900	50' ~ 1° 15'	—	—	169 ~ 112
1000	55' ~ 1° 20'	—	—	153 ~ 106
1100	50' ~ 1° 15'	—	—	169 ~ 112
1200	50' ~ 1° 15'	—	—	169 ~ 112
1350	50' ~ 1° 15'	—	—	169 ~ 112
1500	—	13' ~ 19'	39' ~ 58'	—
1650	—	12' ~ 18'	35' ~ 53'	—
1800	—	11' ~ 16'	32' ~ 49'	—
2000	—	12' ~ 18'	29' ~ 44'	—
2200	—	10' ~ 16'	27' ~ 40'	—
2400	—	11' ~ 18'	28' ~ 42'	—
2600	—	10' ~ 16'	25' ~ 38'	—
2800	—	12' ~ 18'	22' ~ 36'	—
3000	—	11' ~ 16'	23' ~ 34'	—

※NC形は製造していません。