


0号



種類	呼び名	寸法 (mm)											参考質量 (kg)	
		D1	D2	D3	D4	D5	T1	T2	H1	H2	H3	h1		h2
調整リング	A-R50	600	820	—	—	—	110	—	50	45	—	—	—	30
	A-R100	600	820	—	—	—	110	—	100	95	—	—	—	60
	A-R150	600	820	—	—	—	110	—	150	145	—	—	—	90
頂版	A0-T	600	—	750	900	670	110	75	150	145	—	—	—	120
斜壁	A0-N300	600	820	750	900	—	110	75	300	295	—	150	—	180
	A0-N450	600	820	750	900	—	110	75	450	445	—	70	150	260
	A0-N600	600	820	750	900	—	110	75	600	595	—	150	150	340
直壁	A0-S300	—	—	750	900	—	—	75	300	295	—	—	—	150
	A0-S600	—	—	750	900	—	—	75	600	595	—	—	—	290
	A0-S900	—	—	750	900	—	—	75	900	895	—	—	—	440
	A0-S1200	—	—	750	900	—	—	75	1200	1195	—	—	—	580
	A0-S1500	—	—	750	900	—	—	75	1500	1495	—	—	—	730
	A0-S1800	—	—	750	900	—	—	75	1800	1795	—	—	—	870
管取付壁	A0-H600	—	—	750	900	—	—	75	600	595	—	—	—	290
	A0-H900	—	—	750	900	—	—	75	900	895	—	—	—	440
	A0-H1200	—	—	750	900	—	—	75	1200	1195	—	—	—	580
	A0-H1500	—	—	750	900	—	—	75	1500	1495	—	—	—	730
	A0-H1800	—	—	750	900	—	—	75	1800	1795	—	—	—	870
底板	A0-B	—	—	—	900	960	—	—	130	115	140	—	—	230

注1. 頂版は斜壁を使用しない場合に適用。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枋類

その他の製品

NEP工業製品