


形状及び寸法

製品寸法図



呼び名	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	W	W1	t	H	
500×500	500	800	150	500~1000	468~936
600×600	600	900	150	600~1500	648~1620
700×700	700	1000	150	600~1500	734~1836
800×800	800	1100	150	600~1500	821~2052
	800	1200	200	600~1500	1152~2880
900×900	900	1200	150	600~1500	907~2268
	900	1300	200	600~1500	1267~3168
1000×1000	1000	1300	150	600~1500	994~2484
	1000	1400	200	600~1500	1382~3456

据え付け歩掛

製品質量 (kg/基)		50以上 80以下	80を超え 400以下	400を超え 800以下	800を超え 1200以下	1200を超え 1600以下	1600を超え 2200以下	2200を超え 4000以下	400を超え 600以下
名称	単位								
土木一般世話役	人	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	1.3	0.8	1.2
特殊作業員	人	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	2.3	3.7
普通作業員	人	0.2	0.1	0.6	0.9	1.3	1.7	1.9	3.3
バックホウ (クレーン機能付) (山積み0.45m³ 3.2t吊)	h	—	2.6	3.6	4.4	5.7	6.7	—	—
トラッククレーン (25t吊)	日	—	—	—	—	—	—	0.6	—
諸雑費率	%	2							

1. 諸雑費は敷砂または敷モルタル材料費。 2. 基礎砕石は別途計上下さい。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枡類

その他の製品

NEP工業会製品