

PERFIX® レジンカプセルの種類



特注サイズ

品番	外径 mm	長さ mm	容量 cm ³	使用するアンカー筋	ドリル径 mm	深さ mm	長期許容引張強度	
							全ねじ kN	異形鉄筋 kN
RC-10L	11	130	9.7	M10・W3/8	12	130	9.1	14.0
				D10	13			
RC-12L	13	145	15	M12・W1/2	14.5	160	13.2	24.0
				D13	16			
RC-16S	16.5	100	15	M16	18	100	11.1	11.1
				D16	19			
RC-16L	16.5	170	30	M16	19	210	24.6	39.0
				D16	20			
RC-20L	20.5	230	60	M20	24	250	38.4	55.2
				D19	25			

※Fc=21N/mm²を使用。

※許容引張強度は、全ねじボルトは材質SS400、異形鉄筋は材質SD295A (D10~13)、SD345 (D16~) にて計算を行っています。

※コンクリート端部に設置する場合や、近接したアンカーを複数本配置する場合等の計算は、別途低減を考慮する必要があります。

※使用目的によって、より高い安全率を採用する等の判断を行って下さい。

※特注サイズに関しましては納期のご確認をお願いいたします。

梱包・荷姿



小箱



大箱

品番	小箱入数	大箱入数	品番	小箱入数	大箱入数
RC-10	20本	400本	10L	20本	400本
RC-12	20本	400本	12L	20本	400本
RC-16	20本	400本	16L	20本	200本
RC-20	10本	100本	20S	10本	100本
			20L	10本	100本
RC-22	10本	100本	22S	10本	100本
			22L	5本	50本
			22L	5本	50本
RC-24	5本	50本	24S	5本	50本
			24L	5本	50本
RC-30	4本	40本			
RC-36	4本	32本			