



注意事項

性能を十分に発揮させる為に

- アンカー筋は丸鋼等の凹凸のない形状のものは使用しないで、全ねじボルト、異形鉄筋等を使用して下さい。
- アンカー筋に付着した油等は挿入前に取り除いて下さい。
- 施工方法、施工仕様は必ず順守して下さい。守らないと、場合によっては性能が著しく低下することがあります。
- 使用するコンクリート等の母材は健全なものを使用して下さい。ひび割れ・ジャンカ等の影響により性能が低下することがありますので注意して下さい。
- 孔内に水がある場合は必ず除去して下さい。
- 使用荷重は許容強度表の値以下にして下さい。
- 使用目的に応じてさらに安全基準を考慮して下さい。
- 使用期限は、梱包箱に記入してある製造年月日より18ヶ月間となります。尚、この使用期限は冷暗所で直射日光を避けて保管して戴いた場合に限り適用され、炎天下の車中など劣悪な条件下にて保管されたものにつきましてはそれよりも短くなりますのでご注意下さい。

安全にお使い頂く為に

- 混合物が皮膚に付着した場合は、稀に炎症をおこすことがありますので、速やかに取り除き石鹸でよく洗浄して下さい。
- 万一混合物が目に入った場合は直ちに水で十分に洗い流し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 施工後の溢れた混合物には破碎したガラス管が混入しています。除去する場合はケレン等を使用して行って下さい。
- 上項を防止するためにも必ず保護具・保護眼鏡等着用の上、施工を行って下さい。
- カプセルを火気に近づけないで下さい。

JCAA製造部正会員

製造元

 **エヌパット株式会社**

〒552-0022 大阪市港区海岸通4丁目4-10
TEL06-6576-5101 (代) FAX06-6576-5103

HP <http://www.n-pat.co.jp>

E-mail info@n-pat.co.jp

販売店