

# 注意事項

## 性能を十分に発揮させる為に

- アンカー筋は丸鋼等の凸凹のない形状のものは使用しないで、全ねじボルト、異形鉄筋等を使用して下さい。
- アンカー筋に付着した油等は挿入前に取り除いて下さい。
- カートリッジは冷暗所に保管して下さい。特に高温場所、紫外線を嫌います。施工直前でも直射日光に当てないで下さい。また真夏の車内に放置しないで下さい。
- 施工方法、施工仕様は必ず順守して下さい。守らないと、場合によっては性能が著しく低下することがあります。
- 5℃以下の環境下では使用しないで下さい。
- 使用するコンクリート等の母材は健全なものを使用して下さい。ひび割れ・ジャンカ等の影響により性能が低下することがありますので注意して下さい。
- 湿潤面でも施工可能ですが、湧水等のある場所での使用は避けてください。
- 使用荷重は別紙PE-400技術資料の許容強度表の値以下にして下さい。
- 使用目的に応じてさらに安全率を考慮して下さい。

## 安全にお使い頂く為に

- 本剤が皮膚に付着した場合は、稀に炎症をおこすことがありますので、速やかに取り除き石鹸でよく洗浄して下さい。
- 万一樹脂が目に入った場合は直ちに水で十分に洗い流し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 上頂を防止するためにも必ず保護具・保護眼鏡等着用の上、施工を行って下さい。
- 高温下(真夏の車内等)ではガスが揮発します。絶対に吸わないようにして下さい。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

### 製造元

**NP エヌパット株式会社**

〒552-0022 大阪市港区海岸通4丁目4-10  
TEL06-6576-5101 (代) FAX06-6576-5103

H P <http://www.n-pat.co.jp>

E-mail [info@n-pat.co.jp](mailto:info@n-pat.co.jp)

### 販売店