



■便利な多機能スイッチを装備

Equipped with a convenient multi-function switch 设置便利的多功能开关

新開発のブラシレスモーターには便利な「多機能スイッチ」を搭載しました。スイッチボタンを押すとON・OFF操作。スイッチボタンを上下にスライドする事で、モーターの回転数のUP/DOWN操作が可能になりました。また、多機能スイッチの●青色のボタンは、トルク重視の Max20,000min⁻¹ モーター。●赤色のボタンは、スピード重視の Max40,000min⁻¹ モーター。多機能スイッチの色で瞬時にモーターの種類が識別可能です。オプションのフットコントローラー接続時でも、多機能スイッチは自動認識されます。また、2種類のハンドピースを接続している時も、ステーションの切り替えやスピード調整などは、多機能スイッチでダイレクトに操作が可能です。

The newly developed motor is equipped with a convenient "multifunctional switch". ON / OFF operation when the switch button is pressed. By sliding the switch button up and down, the motor speed can be increased or decreased. ●The blue button on the multifunction switch is a Max20,000min⁻¹ motor that emphasizes torque. ●The red button is a Max40,000min⁻¹ motor with an emphasis on speed. The type of motor can be identified instantly by the color of the multifunction switch. In addition, even when two types of handpieces are connected, station switching and speed adjustment can be performed directly with the multifunction switch.

新研制的发动机内配备了便利的“多功能开关”，按下开关按钮时的ON / OFF操作。通过上下滑动开关按钮，可以增加或减少电机速度。多功能开关上的●蓝色按钮是Max20,000min⁻¹电机，强调扭矩。●红色按钮是Max40,000min⁻¹电机，强调速度。可以通过多功能开关的颜色立即识别电机类型。另外，即使连接两种类型的手持件，也可以通过多功能开关直接进行工作站切换和速度调节。

スリムロータリー Slim Rotary Handpiece 纤薄的旋转磨床

トルクタイプ

High-Torque Type 转矩旋转型砂轮机

■コレットチャック (Collet Chuck / 弹簧夹头) : ø3.0mm 標準装着 (Standard attachment / 标准附件)

■コード長 (Cord length / 线长) : 150cm ■重量 コード含まず (Weight without cord / 没有电线的重量) : 256g

■寸法 (Dimensions / 外形尺寸) : ø12.6(d1)・ø22.5(d2)・ø27.4(d3)×262(全長 AL 全长)mm

MT2032S

- 回転数 (Rotation Speed) : 1,000~20,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque) : 5.0N·cm

Max 20,000
min⁻¹



Combination of head DSM32 and motor DMT20

前置器 DSM32 和电机 DMT20 的组合

スピードタイプ

High-Speed Type 高速旋转型砂轮机

■コレットチャック (Collet Chuck / 弹簧夹头) : ø3.0mm 標準装着 (Standard attachment / 标准附件)

■コード長 (Cord length / 线长) : 150cm ■重量 コード含まず (Weight without cord / 没有电线的重量) : 215.5g

■寸法 (Dimensions / 外形尺寸) : ø12.6(d1)・ø22.5(d2)・ø25(d3)×255(全長 AL 全长)mm

MT4032S

- 回転数 (Rotation Speed) : 1,000~40,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque) : 4.0N·cm

Max 40,000
min⁻¹



Combination of head DSM32 and motor DMT40

前置器 DSM32 和电机 DMT40 的组合

オプションコレット Option Collet Chuck 可选弹簧夹头



コレットチャック Collet Chuck 弹簧夹头

出荷単位:1本

スタンダードロータリー「MT2032」「MT4032」、スリムロータリー「MT2032S」「MT4032S」用の別売りコレットです。

Optional collet for standard rotary "MT2032" and "MT4032" and slim rotary "MT2032S" and "MT4032S".

可选弹簧夹头，用于标准旋转磨床“MT2032”和“MT4032”以及纤薄的旋转磨床“MT2032S”和“MT4032S”。

