

軽くて持ちやすいワンピースタイプは、ジュエリーメイキング、彫金、ガラスリツェン等の細かい作業に最適です。
Light and easy to hold, the one-piece type is ideal for fine work such as Jewelry making, metal engraving, and Glasritzen.
轻巧易于携带的单件式旋转磨床，适用珠宝制作，雕刻，玻璃刻花等精细手工操作。

スタンダードロータリー (ワンピースタイプ)

Standard Rotary Handpiece (one-piece type)

标准旋转磨床 (单件式)

トルクタイプ

High-Torque Type 转矩旋转型砂轮机

DIH20

- 回転数 (Rotation Speed / 旋转次数) : 1,000~20,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque / 最大转矩) : 5.0N-cm



*ヘッドとモーター一体型(分離出来ません)

Head and motor integrated type (can not be separated)
头部和电机集成型 (不能分开)

スピードタイプ

High-Speed Type 高速旋转型砂轮机

DIH40

- 回転数 (Rotation Speed / 旋转次数) : 1,000~40,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque / 最大转矩) : 4.0N-cm



*ヘッドとモーター一体型(分離出来ません)

Head and motor integrated type (can not be separated)
头部和电机集成型 (不能分开)

アングルロータリー

Angle Rotary Handpiece

角度电机手柄

90°アングルタイプ

90° Angle Type 90° 角型

- コレットチャック (Collet Chuck / 弹簧夹头) : $\phi 3.0$ mm 標準装着 (Standard attachment / 标准附件)
- コード長 (Cord length / 线长) : 150cm ■重量 コード含まず (Weight without cord / 没有电线的重量) : 234g
- 寸法 (Dimensions / 外形尺寸) : 32(h1)・ $\phi 22.5$ (d1)・ $\phi 27.4$ (d2)×187(全長 AL 全长)mm

MT2090A

- 回転数 (Rotation Speed / 旋转次数) : 1,000~20,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque / 最大转矩) : 5.0N-cm



ヘッド部 DAG90 とモーター部 DMT20 の組み合わせです
Combination of head DAG90 and motor DMT20
前置器 DAG90 和电机 DMT20 の组合

※アングルロータリー専用工具はP137~139をご覧ください
*Please refer to P137-139 for exclusive use tools of angle rotary handpiece.
*角度电机手柄专用工具请参考P137-139。

アングルロータリー用ソフトゴムパッド Soft Rubber Pad (for Angle Rotary Handpiece) 软橡胶垫轴 (用于角度电机手柄)

サンドペーパーディスク、フェルトディスクなど、各種ディスクを貼り付けてご使用下さい。
Paste various discs such as sandpaper discs and felt discs.

粘貼各种光盘，如砂纸盘和毛毡盘。

● 出荷単位:5本

オプションコレットチャック (MT2090A専用)

Option Collet Chuck (exclusive use for MT2090A) ● 出荷単位:1本
可选弹簧夹头 (专用于MT2090A)

アングルロータリー「MT2090A」

アングルヘッド「DAG90」専用の別売りコレットです。

Angle rotary "MT2090A" and angle head "DAG90" dedicated optional collet.

角度电机手柄 "MT2090A" 和角度前置器 "DAG90" 专用可选夹头。

