ブラシレスモーターハンドピース

Brushless Motor Handpiece
无刷式电机手柄

低速域から安定したトルクが得られるブラシレスモーターグラインダーです。

A brushless motor grinder that provides stable torque from low speed ranges
无刷电机研磨机，可在低速范围内提供稳定的扭矩

先端径の大きな工具を使用したり、トルクを必要とする作業にはトルクタイプが適しています。

The high torque type handpieces are suitable for work using tools with a large tip diameter or work that requires torque.
高扭矩型手机适用于使用尖端直径大的工具或需要扭矩的工件。

電着ダイヤモンドバー、超硬カッター、軸付き砥石等を使用する場合はスピードタイプのグラインダーを、ゴム砥石、フェルトバフ、サンダー、ブラシ等を使用する場合はトルクタイプのグラインダーの使用をお勧めします。

When using an electroplated diamond bar, cemented carbide cutter, or grinding wheel with shaft, etc., it is recommended to use a high-speed type grinder, and when using a rubber grinding wheel, felt buff, sander, or brush, etc. it is recommended to use a high-torque type grinder.

建议在使用电镀金刚石磨棒，硬质合金刀具，轴砂轮等时使用高速旋转型砂轮机，在使用橡胶砂轮，抛光毡轮，喷砂机，电刷等时使用转矩旋转型砂轮机。

■ヘッドとモーターの適合を表示

Conformity of head and motor is imprinted　印刷前置器和电机的符合性

ヘッドとモーターの組合せには、回転数の制限が有ります。視覚的に分かりやすくヘッドとモーターの適合をそれぞれ筐体に刻印してありますが、不適合な組合せには、物理的にもジョイント出来ない安心設計になっています。

The combination of head and motor has a limitation on the number of revolutions. The head and motor conformity is stamped on the housing so that it is easy to understand visually, but it is a safe design that cannot be jointed physically with non-conforming combinations.
前置器部和马达的组合对转数有限制。 前置器部和电机一致性印在外壳上，因此易于理解。是一种安全的设计，不能与不合格的组合物理连接。

スタンダードロータリー　Standard Rotary Handpiece　标准旋转磨床

トルクタイプ
High-Torque Type　转矩旋转型砂轮机

■ コレットチャック（Collet Chuck / 弹簧夹头）：ø3.0㎜ 標準装着（Standard attachment / 标准附件）
■ コード長（Cord length / 线长）：150㎝　■ 重量 コード含まず（Weight without cord / 没有电线的重量）：259.5g
■ 寸法（Dimensions / 外形尺寸）：ø16（d1）・ø26（d2）・ø27.4（d3）×204（全長 AL 全长）㎜

MT2032　Max 20,000 min⁻¹

■回転数（Rotation Speed 旋转次数）：1,000～20,000min⁻¹
■最大トルク（Maximum Torque 最大转矩）：5.0N-㎝

ヘッド部 DRT32 と モーター部 DMT20 の組み合わせです
Combination of head DRT32 and motor DMT20
前置器 DRT32 和电机 DMT20 的组合

スピードタイプ
High-Speed Type　高速旋转型砂轮机

■ コレットチャック（Collet Chuck / 弹簧夹头）：ø3.0㎜ 標準装着（Standard attachment / 标准附件）
■ コード長（Cord length / 线长）：150㎝　■ 重量 コード含まず（Weight without cord / 没有电线的重量）：219g
■ 寸法（Dimensions / 外形尺寸）：ø16（d1）・ø26（d2）・ø25（d3）×197（全長 AL 全长）㎜

MT4032　Max 40,000 min⁻¹

■回転数（Rotation Speed 旋转次数）：1,000～40,000min⁻¹
■最大トルク（Maximum Torque 最大转矩）：4.0N-㎝

ヘッド部 DRT32 と モーター部 DMT40 の組み合わせです
Combination of head DRT32 and motor DMT40
前置器 DRT32 和电机 DMT40 的组合

※安全のため作業中は保護メガネ、防塵マスクなどの保護具を必ず着用して下さい。※商品の仕様及び価格は予告なく変更する事がございますのでご了承下さい。