# ■ 路肩灯関係（バス・トラック）

※スペック・サイズは概略です。

## DS-5023（R）DS-5024（L）　24V　LED
## DS-5029（R）DS-5030（L）　12V　LED

消費電力：0.5W　IP66
LED×4灯　250cd（保安基準を順守）
本体・ステー：SPC材（メッキ）
傘：樹脂　レンズ：耐熱樹脂　配線：2本

## DS-5027（R）DS-5028（L）　24V　LED
## DS-5031（R）DS-5032（L）　12V　LED

消費電力：0.5W　IP66
LED×4灯　250cd（保安基準を順守）
本体・ステー：SPC材（カチオン塗装）
傘：樹脂　レンズ：耐熱樹脂
配線：2本




## DS-1798（R）DS-1799（L）　24V　電球

消費電力：24V25W
本体・ステー：SPC材（メッキ）
傘：樹脂　レンズ：耐熱樹脂　配線：1本






## DS-1841

基盤のみ：DS-1842
White LED×5灯

## DS-1843

基盤のみ：DS-1844
White LED×2灯　Amber×3灯
24V0.24W　本体：SPC材（白塗装）
取付ビス間：112mm
配線：1本　ギボシ

※フラット・メッキタイプはP-9055




## DS-1781　電球タイプ　24V

24V25W
本体：SPC材（白塗装）
取付ビス間：112mm
配線：1本　ギボシ