

### 電気接点付

Electrical contact type



SACE 型  
コンタクト接点式  
Pointer contact



SACEM 型  
マイクロスイッチ式  
Micro switch



SACEP 型  
光電スイッチ式  
Photo switch

接点種類 Contact type kind	コンタクト接点式 Pointer contact	マイクロスイッチ式 Micro switch	光電スイッチ式 Photo switch	
			オープンコレクタ型 Open collector	リレー出力 Relay out put
入力電源 Input power source	無電圧 Non voltage in put	無電圧 Non voltage in put	DC12~24V	AC100V
出力回路構成 Out put circuit composition	無電圧出力 Non Voltage out put	無電圧出力 Non voltage out put	NPNオープンコレクタ NPN open collector	無電圧内蔵リレー No voltage relay out put
接点容量・抵抗負荷 Resistance load	AC110V 0.5A DC24V 0.2A	AC250V 5A	50mA	AC125V 0.5A DC30V 1A
ケースの大きさ Dial size	75φ、100φ、150φ	100φ (*)	75φ、100φ (*)	
詳細仕様記載ページ Written page	P.15~P.18	P.19~P.22	P.23~P.26	

(注) マイクロスイッチ式サニタリー圧力計の1Sサイズの1接点、2接点及び、1.5Sサイズの2接点付は製作不可です。(\*) SUSケース製はオプションです。

### 隔測リード線式 SBCL・SBNL 型

Capillary length



SBNL  
写真はナット式です。

- 圧力測定ヶ所と計器指示部が離れている場合や、指示部を一ヶ所に集めて総合管理するのに便利です。
- リード線の長さは、圧力範囲、受圧部ダイヤフラムの径により最長の長さが決まります。  
例 .SBCL 型 1.5S ヘルル 0 ~ 1.0MPa で最長 5m
- 圧力表示部と受圧部の取付け位置の高低差により、封入液の比重の関係で指示誤差が生じます。設置状態はどちらが上側かご注文の際にご指示ください。接点無し型は設置後における圧力指針のゼロ点修正も可能です。
- パネル埋込型。ケース形状 P.10 参照
- 各種接点の組込型。P.37 参照

