


指示部 (太字は標準製作仕様です。)

文字板 Number plate P.3	表面 Surface	白地黒文字、+側温度黒線、-側温度赤線 Black letters on white base, positive measured temperature: black line	
	大きさ Size	60φ、75φ、100φ、150φ	
圧力範囲 Pressure range	各種文字板一覧表 P.3 参照 Refer to P.3 in the list of types of number plates		
ケース形状 Case form	60、75、100φ	外装 External package	電解研磨 バヨネット式密閉型 (IP65 相当) Electro-polished bayonet-type encapsulation
		材質 Material	SUS304
	150φ	外装 External package	ネジ蓋密閉型 黒半ツヤ消し塗装 Sealed by threaded: black semi matte finish
		材質 Material	ADC12
ブルドン管材質 Bourdon tube materials	C6872T、SUS316、オートクレーブ仕様 SUS316 C6872T, SUS316, Autoclave Type SUS316		
元ネジ材質 Screw materials	C3604BD、SUS316、オートクレーブ仕様 SUS316 Made of C3604BD, SUS316, Autoclave Type SUS316		
前面ガラス Front surface glass	アクリルガラス、強化ガラス、ポリカーボネート、無機ガラス Acrylic glass, tempered glass, polycarbonate, inorganic glass		
電気接点 Electrical contacts	コンタクト接点 Contact point	詳細は P15~18 参照 For details refer to P15~18	
	マイクロ接点 Micro-CONTACT	詳細は P19~22 参照 For details refer to P19~22	
	光電スイッチ Micro photo sensor	詳細は P23~26 参照 For details refer to P23~26	



封入液 Contained liquid


*印安全データシート発行可能

プロピレングリコール Propylene glycol	圧力計用標準使用 (食品添加物適合品)* Standard usage for pressure gauge (product conforming to food additive standard)
シリコンオイル SH200 Silicon oil SH200	真空計、連成計、高温測定用、その他 (食品添加物適合品)* For vacuum gauges, compound gauges, and high-temperature measurement: User specified (product conforming to food additive standards)
蒸留水 Distilled water	ユーザー指定 User specified
ダイフロイル Dalfilfoil	ユーザー指定 User specified


接続部・ダイヤフラム・表面処理 Contacts, diaphragm, surface treatment *印 ミルシート、証明書発行可能

ヘルール・メール Herrule, male	規格 Standard	ISO8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S, その他 *
ナット・SQ フランジ Nuts and SQ flange	材質 Material	SUS304, SUS316, 316L, ハステロイ C *
ダイヤフラム Diaphragm	材質 Material	SUS316L, タンタル, ハステロイ C, *
表面処理 Surface treatment	標準 Standard	電解焼取り・不動態化処理 Electrolytic scale/processing and passivation
	ご指定 User specified	#400 バフ研磨 + 電解研磨 * #400 buf+electrochemical polishing * 不動態化処理 * Anti-conduction processing *


●膜径比較
写真はヘルールタイプです。



1S サイズ



1.5S サイズ



2S サイズ

各種ライニング・コーティング

フッ素樹脂コーティング Fluoroplastic coating	食品等剥離用 For food release	SUS316L 膜 + 4F コーティング SUS316L diaphragm seal and 4F coating
	耐蝕用 Corrosive durability	SUS316L 膜 + PFA コーティング SUS316L diaphragm seal and PFA coating

○上記の各選定項目は箇条書きでご指示ください。

製作機種別ケース材質組合せ表 ○印が製作可能製品です。

	ケース材質	SUS ケース			黒色塗装ケース			屋外防滴型
		60φ	75φ	100φ	75φ	100φ	150φ	100φ
直型	標準立型	○	○	○			○	○
	ケース裏出し型		○	○			○	○
隔測型	壁掛型		○	○	○	○	○	○
	パネル埋込型 3ヶ所ビス止め型				○	○		
	パネル埋込型 裏バンド固定型		○	○	○	○	○	
	隔測リード線付 長さご指定ください。		○	○	○	○	○	○
	脈動防止対策 グリセリン封入型		○	○				
電気接点	コンタクト接点式 詳細 P15~18	1 接点式		○	○	○	○	○
		2 接点式		○	○	○	○	○
	マイクロスイッチ式 詳細 P19~22	1 接点式		○			○	○
		2 接点式			○		○	
電光スイッチ式 詳細 P23~26	1 接点式		○	○	○	○		
	2 接点式		○	○	○	○		