

2線式 4～20mA
アナログ出力付

液晶デジタル圧力計

Liquid Crystal Display 2wire 4～20mA Pressure Gauge

隔膜式、サニタリー式を組み合わせ使用範囲が広がります。



Pressure Gauge
PDLV75



Diaphragm Type
PDLV75-KAG



Sanitary Type
PDLV75-SAC

2線式、4～20mA DC 出力でシーケンサへの入力が可能！

特徴

- 2線式、4～20mA DC 出力でシーケンサへの入力が可能！※
- 白色数値の大型液晶ディスプレイを採用、現場圧力監視に最適！
- DC24V 電源により液晶デジタル圧力表示が明るく見やすい！
- ケース材質には食品、医薬品に最適なステンレスケースを採用！
- 圧力レンジ：0～0.5、0～1、0～5、0～10 MPa、
- 0.1～0.5、- 0.1～1 MPa
- 指示・出力精度：指示計 ± 0.5% F.S.
隔膜式、サニタリー ± 1.0% F.S.
- トレサビリティ提出書類にも対応
- 便利な機能
 - 1) 圧力測定値のホールド機能
 - 2) ピークホールド機能
 - 3) ゼロ調整機能
 - 4) 過大圧力時の警告表示

※ PDLV 型圧力センサは、4～20mA DC 出力ですので、センサとプログラムコントローラの間には、AD 変換器が必要です。用途に応じた機種のご選択をお願いします。



【PDLV75 とデジタル圧力変換器の組み合わせ例】



製品の詳しい情報は、こちらのQRコードからお願いします。