

MODEL

PDLV75 PDLV75-KAP

製品案内

No. 31

2線式 4~20mA アナログ出力

耐薬品・耐食用 液晶デジタル圧力計

Liquid Crystal Display 2wire 4~20mA Pressure Gauge



標準タイプ
PDLV75



隔膜タイプ
PDLV75-KAP



●写真は接液部材質 P P です。

※渡辺電機工業株式会社製 (WPMZ-1 組合せイメージ)

2線式、4~20mA DC出力でシーケンサへの入力が可能！

特徴

- 2線式、4~20mA DC出力でシーケンサへの入力が可能！※
- 白色数値の大型液晶ディスプレイを採用、現場圧力監視に最適！
- 拡散型半導体センサの採用により信頼性、耐久性に優れています。
- 測定用途はエア、水、油などほか、広範囲に使用する事が可能です。
- PDLV75 型センサを主体に、各種用途に最適な隔膜式を製作します。
- センサケース・端子接続材質には、耐薬品・耐食に優れた材質を採用！
- トレサビリティ提出書類にも対応します。
- 便利な機能 1) 圧力測定時のホールド機能 2) ピークホールド機能
3) ゼロ調整機能 4) 過大圧力時の警告表示

※ PDLV型圧力センサは、4~20mA DC出力ですので、センサとプログラムコントローラの間には、AD変換器が必要です。用途に応じた機種のご選択をお願いします。



隔膜タイプ
PDLV75-KAP
背面電線取り出し口