



指示部

文字板	表面	白地黒文字，+側温度黒線，-側温度赤線	
	大きさ	75φ，100φ，125φ，150φ，200φ	
測定範囲	各種文字板一覧表P 3 参照		
ケース 直結A型 壁掛B型 埋込D型 防滴W型	標準型	外装	黒色半ツヤ消し焼付塗装，マンセルN1.5
		材質	アルミダイキャストADC12
	防滴型	外装	黒色半ツヤ消し結晶焼付塗装 マンセルN1.5
		材質	アルミ鋳物AC7A
	ステンレス製	外装	電解研磨
材質		SUS304	
指定色	マンセル7.5BG 4/1.5，その他		
電気接点	コンタクト	1接点，2接点，詳細はP 13～20参照	
	マイクロスイッチ	1接点，2接点，詳細はP 21～22参照	
	光電スイッチ	1接点，2接点，詳細はP 23～24参照	

リード線

誘導管	長さ	2 m，製作範囲，30m迄
	材質	銅管(CUT)，SUS304
フレキシブル	材質	SUS304，SUS304にビニール被覆

取付方法

管用ネジ	規格	3/8(3分)，1/2(4分)，3/4(6分)，P.F，P.T.
	材質	黄銅BsBM，SUS304，SUS316
フランジ	規格	JIS規格，ANSI規格，簡易フランジ
	材質	SUS304，SUS316，SUS316L

感温部

外径	8φ，10φ，12φ，14φ
長さ l	ネジ下寸法，ネジ含み寸法
	120mm，製作範囲，必要最短寸法(P 3)以上 2,000mm迄
材質	SUS304，SUS316，SUS316L，310S(高温用)
形状	各用途に応じて製作致します。詳細はP 5～6 参照

保護管

管用ネジ式	3/8，1/2，3/4，P.F，P.T.
フランジ式	JIS規格・ANSI規格フランジ，寸法表はP 3 参照
材質	SUS304，SUS316，SUS316L，310S(高温用)

各種ライニング・コーティング

コーティング	テフロン・コーティング(3F)
ライニング	PFA樹脂，ゴムライニング，素地SUS304
	グラスライニング，素地S 25C

※太字は標準製作品に使用されています。