

長年アナログ計器を製作してきたエバラケイキからのご提案
エバラケイキしかつくりえないデジタル製品のご紹介

デジタル製品紹介

圧力センサ・圧力計・温度計

MODEL
ADS100



MODEL
BADMA100
BADPT100



MODEL
SPCH-7



EBARA KEIKI

MODEL
TDL75AD MA-TAC
TDL75AD PT-TAC



MODEL
PDLV75-SAC



MODEL
SACEP75



エバラケイキのデジタル商品ラインナップ

2線式 4 ~ 20mA DC 出力でシーケンサへの入力が可能!

圧力計

製品特徴

PRESSURE



MODEL
PDLV75-SAC

- PDLV75 デジタル圧力計シリーズ
食品・医薬・産業等に対応する豊富なバリエーションを用意!
- 配管接続は、ハルール、ナット、メール各サイズ対応
 - 2線式、4 ~ 20mA DC 出力でシーケンサ入力可能
 - 現場監視に最適な白色数値、大型液晶ディスプレイ採用
 - トレーサビリティ、各種提出書類対応



MODEL
SACADS100

- サンタリー ADS 圧力指示付発信計シリーズ
アナログ圧力計に圧力センサを搭載、4 ~ 20mA DC 出力で遠隔計測や自動制御を可能にした高性能圧力計!
- 配管接続は、ハルール、ナット、メール各サイズ対応
 - 接液部バフ研磨 # 400、電解研磨仕上げ対応
 - 2線式、4 ~ 20mA DC 出力でシーケンサ入力可能
 - トレーサビリティ、各種提出書類対応



MODEL
SPCH-7

- サンタリー圧力センサシリーズ
ESP-7 型センサ(4 ~ 20mA DC出力)を組み込み食品、化学、医薬品等各種用途に最適な応用製品を幅広く製作!
- 配管接続は、ハルール、ナット、メール各サイズ対応
 - 接液部バフ研磨 # 400、電解研磨仕上げ対応
 - エアー、水、油、他流体に使用する事が可能
 - 工場ラインの製造工程でCIP、SIP 高温流体に使用可能
 - トレーサビリティ、各種提出書類対応



MODEL
SACEP75

- 標準型ブルドン管式圧力計とフォトセンサを組み合わせた高精度な計器
ハルール取付に対応した SACEP タイプ!
オープンコレクタ出力、リレー出力に対応
- 1S サイズの小径配管等取付、シーケンサ入力に最適
 - 実績ある針式圧力計との組み合わせで現場圧力監視に最適
 - ケース材質には食品、医薬品に最適なステンレスケースを採用
 - トレーサビリティ、各種提出書類対応

温度計

製品特徴

THERMOMETER



MODEL
TDL75AD MA-TAC / TDL75AD PT -TAC

- 電池タイプ液晶デジタル表示とセンサ信号出力が独立した今までに無いハイブリッドタイプ!
2線式、4 ~ 20mA DC出力でシーケンサへの入力可能
- 多様なフィールドに対応する豊富なバリエーションを用意
 - 2線式、4 ~ 20mA DC 出力でシーケンサへの入力が可能 (Pt100 Ω出力もあります。)
 - MA : 4 ~ 20mA DC 出力 / PT : Pt100 Ω出力
 - トレーサビリティ、各種提出書類対応



MODEL
BADMA100 / BADPT100

- 実績ある針式温度計と温度センサ信号出力のハイブリッドタイプ!
2線式、4 ~ 20mA DC出力でシーケンサへの入力が可能
- 温度測定を現場で読み取ると同時に測温抵抗体変換器内蔵により 4 ~ 20mA DC を出力し、シーケンサへの入力が可能 (Pt100 Ω出力もあります。)
 - MA : 4 ~ 20mA DC 出力 / PT : Pt100 Ω出力
 - ケース材質、取付規格は、食品、医薬品に最適なステンレスケース、ハルール、メール等に対応
 - トレーサビリティ、各種提出書類対応

※上記、製品以外の製品仕様もお気軽にご相談ください。